



- I и II группа огнезащиты на срок до 10 лет
- эффективная биозащита древесины до 20 лет
- максимальное содержание активных компонентов 20%
- безопасен для человека

**Назначение и свойства:**

Обработка неокрашенных деревянных поверхностей, эксплуатируемых внутри помещения и на открытом воздухе (под навесом) в условиях периодически возникающего гигроскопического и конденсационного увлажнения, изолированных от воздействия атмосферных осадков и почвенной влаги. Переводит древесину в трудногорючий, трудновоспламеняемый материал в соответствии с I и II группой огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292-2009 (с учетом старения). Глубоко проникает. Не меняет цвет, не препятствует последующей обработке основания. Безопасен для человека. Срок биозащитной эффективности – до 20 лет; огнезащитной – до 10 лет. Основания, подверженные постоянному воздействию влаги или атмосферных осадков, защитить финишным покрытием.

Выпускается двух видов: прозрачный (не меняет цвет основания), с красителем (облегчает контроль полноты и качества обработки поверхности).

Код: 01-088

Поверхность	Древесина неокрашенная	Время высыхания	1 час
Назначение	Внутри помещения и на открытом воздухе (под навесом)	Расход	I группа 600 г/м <sup>2</sup> ; II группа — 150 г/м <sup>2</sup>
Растворитель	Вода	Температура нанесения	от +5 до +35°C
Запах	Отсутствует	Условия транспортировки	Не морозостойкая продукция (от +5°C)

**Подготовка поверхности:**

Наносить на сухое очищенное от коры, пыли, грязи и других загрязнений основание, не обработанное пленкообразующими и водоотталкивающими материалами. Не использовать на мерзлых и обледенелых поверхностях.

**Рекомендации:**

Для контроля не покрашенных участков можно колеровать водными красителями. Возможна обработка древесины влажностью до 30%. Для дополнительной защиты, особенно при эксплуатации на открытом воздухе, через 12-14 дней после нанесения поверхность покрыть алкидными или водно-дисперсионными акриловыми лакокрасочными материалами. При использовании других типов лакокрасочных материалов провести пробное окрашивание для определения совместимости.

**Применение:**

Готов к применению. Перед использованием перемешать. Не смешивать с другими составами. Наносить 2-5 слоёв кистью, валиком, распылителем, при температуре от +5 до +35°C и влажности воздуха до 80%. Поверхность равномерно обработать, защитить от попадания воды и атмосферных осадков на срок не менее 48 часов. Для достижения максимальной пропитки обработку проводить вымачиванием (погружением). Время выдержки в рабочем растворе 3-5 минут.

**Расход:**

Для достижения I группы огнезащитной эффективности – 600 г/м<sup>2</sup>, II группы – 150 г/м<sup>2</sup>.

**Время высыхания:**

Одного слоя при температуре (20±2)°C и относительной влажности воздуха (65±5)% – 1 час, между слоями – 15 минут. При других условиях время высыхания меняется.

**Состав:**

Водный раствор антисептиков и антипиренов. Концентрация - 20% (максимальное содержание активных компонентов по ГОСТ 28815). Допускается помутнение или наличие небольшого осадка.

**Очистка инструмента и рук:**

Сразу после работы промыть теплой водой с мылом, протереть сухой ветошью.

**Хранение и транспортировка:**

В плотно закрытой таре в прохладном вентилируемом месте вдали от отопительных приборов, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, при температуре от +5 до +40°C. Не морозостойкая продукция! Не допускать замораживания!

**Утилизация:**

Не выливать в канализацию, водоёмы, на почву. Сухую пустую тару утилизировать как бытовые отходы, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

**Срок годности:**

24 месяца.

**Меры предосторожности:**



Осторожно! При длительном контакте с кожей возможны аллергическая реакция и слабое раздражение. Держать в плотно закрытой герметичной таре. Избегать попадания на кожу и в глаза. Для защиты рук использовать резиновые перчатки. Для защиты глаз использовать защитные очки. При нанесении краскораспылителем использовать респиратор. После каждого применения тщательно вымыть руки и смазать кремом. При попадании на кожу снять загрязненную одежду, кожу промыть водой. При попадании в глаза сразу промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. Хранить в местах, недоступных для детей, отдельно от пищевых продуктов. Вредно для водной среды.

**Сопроводительная документация:**

- Паспорт безопасности;
- Пожарный сертификат соответствия;
- Отказное письмо о сертификации продукции;
- Свидетельство о государственной регистрации.

**Нормативный документ:**

ГОСТ 28815-2018

**Фасовки:**

5 л.; 10 л.

**Цвета:**

бесцветный, с индикатором

