

Вентилятор ВО 06-300 технические характеристики

| Вентиляторы ВО 06-300 | Электродвигатель | | | Параметры в рабочей зоне | | Масса не более, кг |
|-----------------------------------|------------------|---------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|
| | Типоразмер | Мощность, кВт | Частота вращения, мин-1 | Производительность тыс. м3/час | Полное давление, Па | |
| <u>Вентилятор ВО 06-300 №3.15</u> | AIP56B4 | 0,18 | 1500 | 2,0-2,8 | 50-10 | 11,5 |
| <u>Вентилятор ВО 06-300 №4</u> | AIP56A4 | 0,12 | 1500 | 2,0-3,2 | 90-25 | 13,5 |
| | AIP63A4 | 0,25 | 1500 | 2,0-3,2 | 90-25 | 15,5 |
| | AIP71A2 | 0,75 | 3000 | 4,2-6,8 | 410-110 | 18,4 |
| <u>Вентилятор ВО 06-300 №5</u> | AIP63B4 | 0,37 | 1500 | 4,8-7,1 | 128-62 | 20,7 |
| | AIP71A4 | 0,55 | 1500 | 4,8-7,1 | 128-62 | 22,5 |
| <u>Вентилятор ВО 06-300 №6.3</u> | AIP80A4 | 1,1 | 1500 | 9,6-15,0 | 213-110 | 34,5 |
| | AIP80A6 | 0,75 | 1000 | 6,4-10,5 | 96-50 | 35 |
| <u>Вентилятор ВО 06-300 №8</u> | 4AM80A6 | 0,75 | 1000 | 13,9-18,3 | 121-81 | 59,8 |
| | 4AM100S4 | 3,0 | 1500 | 21,4-28,2 | 296-185 | 75 |
| <u>Вентилятор ВО 06-300 №10</u> | 4AM112MA6 | 3,0 | 1000 | 28,0-36,9 | 207-136 | 105,5 |
| <u>Вентилятор ВО 06-300 №12.5</u> | 4AM132S8 | 4,0 | 750 | 41,4-54,5 | 186-122 | 214,5 |