



Идентификатор активного волокна OFI-3

- Удобный и простой в использовании
- LED индикатор с понятной индикацией
- Определение частоты модуляции 270Hz / 1kHz / 2kHz
- Индикация направления и уровня оптического сигнала
- Функция калибровки интенсивности внешнего освещения

Параметры	Спецификации
Адаптер волокна	RB0.25 мм, RB0.9 мм, RB3.0 мм
Диапазон длины волны	900~1650 нм
Частота	CW / 270Hz / 1kHz / 2kHz
Чувствительность	Мин. -50 дБм
Чувствительность	1310 нм @ 0.25 мм: -20 дБм, 0.9 мм: -20 дБм, 3.0 мм: -20 дБм
	1550 нм @ 0.25 мм: -30 дБм, 0.9 мм: -20 дБм, 3.0 мм: -30 дБм
Индикация (LED)	Сигнал, направление, частота, интенсивность (5 уровней), низкий заряд бат.
Питание	2×AA батарейки
Рабочая температура	-10°C~+50°C
Температура хранения	-20°C~+70°C
Размеры/Вес	202L×62W×38H мм / 300 г
Комплектация	2×AA батарейки, адаптеры (RB0.25 мм, RB0.9 мм, RB3.0 мм), сумка для переноски, краткое руководство, тестовый отчёт

