



Идентификатор активного волокна OFI-5

- Встроенная функция VFL 10 мВт
- Встроенный ОРМ
- Металлический зажим, не требует замены адаптера
- Функция контроля низкого заряда батареи
- Идентификация тонального сигнала: идентификатор оптоволоконна способен обнаруживать оптические сигналы с фиксированной тональной нагрузкой 270Hz, 1kHz и 2kHz для определения конкретного оптоволоконна и быстрого поиска нужной линии

Параметры	Спецификации
Идентификатор	
Тип детектора	1 мм InGaAs
Рабочая длина волны	800 нм~1700 нм
Вносимые потери: 1: 250/900 мкм оптоволоконно 2: 2 0/3.0 мм оптоволоконно	1: 1.0 дБ 2: 1.5 дБ
Применение оптоволоконна	Оптическое волокно 250 мкм / 900 мкм / 2 мм / 3 мм
Тип идентифицируемого сигнала	CW / 270Hz / 1kHz / 2kHz
Определение модулированных сигналов	Да
Измерение мощности	Да
Дисплей	Цветной LED экран
Тональный сигнал	Да
Контроль низкого заряда	Да
ОРМ	
Рабочая длина волны	800~1700 нм
Калиброванная длина волны	850 / 1300 / 1310 / 1490 / 1550 / 1625 нм
Диапазон измерения	-50~+26 дБм
Оптический порт	Универсальный коннектор 2.5 мм
VFL	
Рабочая длина волны	650 нм±10 нм
Выходная мощность	10 мВт
Оптический порт	Универсальный коннектор 2.5 мм
Прочее	
Питание	2×AA 1.5V щелочные батарейки
Рабочая температура	-10°C~+50°C
Температура хранения	-20°C~+70°C
Размеры	230L×43W×36H мм
Вес	200 г

