



Катушка компенсационная F2H-LFC

- Компактная и прочная конструкция, удобство переноски
- Отличные водонепроницаемые и пылезащитные характеристики
- Неметаллическая конструкция не подвержена коррозии и не проводит электричество

Параметры	Спецификации
Размеры	238(L) × 141(W) × 67(H) мм
Тип волокна	G.657A/G.652D (MM может быть изготовлен под заказ)
Типичные потери	<0.5 дБ @1310 нм для 1000 метров
Тип коннектора	FC/SC/LC выбирается
Тип полировки	APC/UPC выбирается
Материал корпуса	Полипропилен
Цвет	Жёлтый
Вес	0.75 кг / 0.35 кг (без волокна)
Рабочая температура	-40°C ~+55°C
Информация для заказа	
Наименование	LFC = стартовый оптоволоконный кабель
Коннектор 1	SC=SC/UPC; AS=SC/APC; FC=FC/UPC; AF=FC/APC; LC=LC/UPC; AL=LC/APC
Коннектор 2	SC=SC/UPC; AS=SC/APC; FC=FC/UPC; AF=FC/APC; LC=LC/UPC; AL=LC/APC
Тип волокна	7A1=SM G.657.A1; 2D=SM G.652.D; OM1=MM 62.5/125 мкм; OM2=MM 50/125 мкм
Длина кабеля	0.5=0.5 км; 1=1 км; 2=2 км

