



Селективный измеритель мощности FHP2G10

- Поддержка раздельного одновременного измерения селективных уровней мощности 1490 нм/1577 нм
- Применяется в сетях совместного существования GPON & XG(S)-PON и EPON & 10G-EPON
- Обычный широкополосный измеритель мощности поддерживает 1270 нм/1310 нм/1550 нм/1625 нм
- Встроенная функция VFL 10 мВт
- 10 групп пользовательских режимов Pass, Warning, Fail
- Поддержка зарядки USB Type-C и загрузки тестовых данных
- Поддержка мощного PC программного обеспечения для генерации тестовых отчётов
- Bluetooth — опционально

Параметры	Спецификации
Оптический порт	OPM: SC/UPC или SC/APC
	VFL: SC/UPC
Селективное измерение мощности	1490 нм/1577 нм
Калиброванная длина волны	Широкополосный канал 1: 1270 нм/1310 нм/1490 нм
	Широкополосный канал 2: 1550 нм/1577 нм/1625 нм
Диапазон тестирования	-40~+10 дБм
Точность тестирования	±0.5 дБ
Разрешение отображения	0.01 дБ
Единица отображения	дБм/дБ/мВт
Изоляция	1490 нм >35 дБ; 1577 нм >35 дБ
VFL	10 мВт, CW / 2Hz
Объём памяти	999
Коммуникационный порт	USB порт Type-C
Bluetooth	Опционально
Питание	2×Ni-MH AA аккумулятора
Внешнее питание	AC/DC адаптер 5V/1A
Рабочая температура	-10°C~+50°C
Температура хранения	-20°C~+70°C
Размеры	160L×76W×45H (мм)
Вес	300 г