



Измеритель мощности 10G PON FHP3P05

- Поддержка измерения оптической мощности восходящего канала 1310/1270 нм и нисходящего канала 1490/1577/1550 нм
- Применяется в сетях совместного существования GPON & XG(S)-PON, EPON & 10G-EPON и RF CATV
- 10 групп пользовательских режимов Pass, Warning, Fail
- Поддержка зарядки USB Type-C и загрузки тестовых данных

Параметры	Спецификации		
Длина волны	1270/1310 нм	1490 нм	1550/1570 нм
Диапазон измерения	Режим CW: -40 дБм~+10 дБм Режим Burst: -30 дБм~+10 дБм	-50 дБм~+13 дБм	-50 дБм~+23 дБм
Спектр. полоса пропускания	1270/1310 нм (1240 нм~1360 нм)	1490 нм (1480 нм~1500 нм)	1550/1577 нм (1539 нм~1610 нм)
Вносимые потери	≤1.5 дБ		
Погрешность	±0.5 дБ		
Линейность	±0.2 дБ		
Разрешение отображения	0.01 дБ		
Хранение данных	1000 групп		
Дисплей	TFT LCD дисплей 2.8 дюйма		
Порог	10 наборов (настройка через PC ПО)		
Автоотключение	10 минут		
Количество портов	2 (левый порт ONU, правый порт OLT & Video)		
Оптический порт	FC/PC, SC/PC (APC опционально)		
Коммуникационный порт	Интерфейс USB Type-C		
Питание	1.2V ×4 Ni-MH AA аккумулятора; AC/DC адаптер 5V/1A		
Рабочая температура	-10°C~+50°C		
Размеры	190L×105W×55H мм		
Вес	700 г		