



Измеритель оптической мощности CWDM FCA-18

- Подходит для пусконаладочных работ и технического обслуживания систем 5G fronthaul / CWDM передачи
- Поддержка измерения оптической мощности по 18 каналам 1271~1611 нм
- Простое управление и наглядное отображение данных
- Возможность настройки 10 групп пороговых значений для определения Pass/Fail
- Просмотр результатов в виде гистограммы или таблицы

Параметры	Спецификации
Тип детектора	InGaAs
Тип волокна	SM волокно
Калиброванная длина волны	1271~1611 нм
Диапазон тестирования	-40~+10 дБм
Количество каналов	18
Шаг каналов	20 нм
Точность	±1 дБ
Разрешение дисплея	0.01 дБ
Изоляция	>25 дБ
Настройка порогов	10 групп
Вносимые потери	<1.5 дБ
Хранение данных	500 групп
Интерфейс	Оптический порт: FC/UPC
	Порт зарядки: USB Type-C
	Беспроводной интерфейс: Bluetooth
Время работы от аккумулятора	Время работы аккумулятора в режиме ожидания >48 часов
Рабочая температура	-10°C~+60°C
Влажность	0~90% (без конденсации)
Размеры	195L×141W×44H мм
Вес	0.8 кг

Модель	Количество тестовых портов	Поддержка онлайн тестирования
FCA-18A	Двойной оптический порт	Да
FCA-18B	Один оптический порт	Нет