



Источник оптического излучения серии FHS2

- Доступны версии для одномодового и многомодового волокна
- При работе с измерителем мощности серии FHP2 поддерживается автоматическое распознавание длины волны
- Стабильный выходной лазер, прочный и портативный корпус
- Функция автоматического отключения питания
- Поддержка режимов CW, 270Hz, 1kHz и 2kHz

Параметры		Спецификации				
		FHS2D02	FHS2D02F	FHS2T01F	FHS2Q01F	FHS2Q02F
Длины волн	1310 / 1550 нм	√	√			
	1310 / 1490 / 1550 нм			√		
	850 / 1300 / 1310 / 1550 нм				√	
	1310 / 1550 / 1490 / 1625 нм					√
Прочее	Спектральная ширина	5нм				
	Выходная мощность	-5 дБм (Тип.)				
	Диапазон регулировки мощности	±3 дБ	-	-	-	-
	Частота вых. сигн.270Hz/1kHz/2kHz	√	√	√	√	√
	Автораспознавание длины волны	√	√	√	√	√

Тип лазера	FP-LD
Стабильность выходного сигнала	Краткосрочная стабильность (15 минут): <0.05 дБ
	Долгосрочная стабильность (8 часов и более): <0.1 дБ
Питание	2×Ni-MH AA аккумулятора
Рабочая температура	-10°C~+50°C
Температура хранения	-20°C~+70°C
Размеры/Вес	160L×76W×45H мм / 260 г
Комплектация	2×Ni-MH AA аккумулятора, FC адаптер, SC адаптер, 3×керамические втулки, адаптер питания, USB кабель, тестовый отчёт, краткое руководство, сумка для переноски
Кастомизация	FC/APC, SC/APC, ST/APC

