



Оптический мультиметр серии FHM2

- Интегрированный лазерный источник и измеритель оптической мощности
- Выход двух или трёх длин волн
- Подходит для тестирования вносимых потерь волокна или устройств
- Хранение до 999 результатов тестирования
- LCD подсветка и функция автоматического отключения питания

Модель	Спецификации			
	FHM2A01	FHM2A02	FHM2B01	FHM2B02
Часть лазерного источника (LD)				
Выходная длина волны	1310 / 1550 нм	1310 / 1490 / 1550 нм	1310 / 1550 нм	1310 / 1490 / 1550 нм
Выходная мощность	-5 дБм (тип.)	0 дБм (тип.)	-5 дБм (тип.)	0 дБм (тип.)
Частота выходного сигнала				
Распознавание длины волны	1310 / 1550 нм	1310 / 1490 / 1550 нм	1310 / 1550 нм	1310 / 1490 / 1550 нм
Часть измерителя мощности (PD)				
Диапазон тестирования	-70~+10 дБм		-50~+26 дБм	
Разрешение отображения	0.01 дБ			
Калиброванная длина волны	850 / 1300 / 1310 / 1490 / 1550 / 1625 нм			
Точность	±0.2 дБ			
Определение частоты	270Hz / 1kHz / 2kHz			
Определение длины волны	Поддерживается			
Объём памяти	999 групп			
Прочее				
Коммуникационный порт	USB			
Питание	2×Ni-MH AA аккумулятора			
Рабочая температура	-10°C ~+50°C			
Температура хранения	-20°C ~+70°C			
Размеры/Вес	160L×76W×45H мм / 260 г			
Комплектация	(LD) FC&SC адаптер, (PD) FC&SC адаптер, 2×Ni-MH AA аккумулятора, 3×керамические втулки, адаптер питания, USB кабель, тестовый отчёт, краткое руководство, сумка для переноски			
Опционально	(PD) адаптер 1.25 мм / адаптер 2.5 мм			