



Локатор трубопроводов и кабелей GWDTY-3000

- Определение трассы подземных трубопроводов и кабелей
- Измерение глубины залегания подземных трубопроводов и кабелей
- Обнаружение и локализация точки повреждения изоляции подземных трубопроводов и кабелей
- Идентификация целевого трубопровода или кабеля среди нескольких подземных линий и кабелей

Параметры	Спецификации
Передатчик	
Режим выхода	Индукционный, Прямое и клещевое подключение
Рабочая частота	577Hz, 815Hz, 8kHz, 33kHz, 65.5kHz, 82kHz, 133kHz, одновременный вывод трёх составных частот, выбранная частота может настраиваться
Выходная мощность	10W
Выходное напряжение	60V
Максимальный выходной ток	1A
Питание	Двойное питание: литиевый аккумулятор (энергосбережение и защита окружающей среды)
Время непрерывной работы	1W ≥12 часов; 5W ≥8 часов; 10W ≥5 часов
Дисплей	Большой цветной LCD с высокой контрастностью
Температура окружающей среды	-20°C~50°C
Приёмник	
Режим позиционирования	Режим пикового значения
	Режим минимального значения
	Режим внешнего оборудования
Частота приёма	50Hz, 577Hz, 815Hz, 8kHz, 33kHz, 65.5kHz, 82kHz, 133kHz
Регулировка усиления	Автоматическая регулировка усиления, диапазон 0~100 дБ
Глубина измерения	0~6 м
Точность позиционирования	5% от глубины (0~3 м)
	10% от глубины (>3 м)
Питание	Литиевый аккумулятор (энергосбережение и защита окружающей среды)
Время работы	Типичное время работы ≥8 часов
Дисплей	Большой LCD с высокой контрастностью
Температура окружающей среды	-20°C~50°C