



Катушка компенсационная OLC-200

- Настраиваемая длина от 100 м до 2000 м
- Корпус вмещает до 1000 метров волокна
- Поддержка различных типов оптоволокон OS2/OM1/OM2/OM3/G.652x~G.657x
- Используется для устранения мёртвой зоны тестирования OTDR
- Специальный отсек для хранения оптических соединителей

Параметры	Спецификации		
Размеры	121×115×20 мм		
Тип волокна	OS2/OM1/OM2/OM3/G.652x~G.657x		
Длина волокна	100 м~2000 м		
Тип коннектора	FC/SC/ST/LC/E2000 и др.		
Тип полировки	APC или UPC		
Информация для заказа			
Конфигурация	Тип волокна	Длина	Модель
Компенсац. катушка+сплиттер	SM	150 м	OS2-150M, 9/125 мкм
Компенсац. катушка+сплиттер	SM	300 м	OS2-300M, 9/125 мкм
Компенсац. катушка+сплиттер	SM	500 м	OS2-500M, 9/125 мкм
Компенсац. катушка+сплиттер	SM	1 км	OS2-1KM, 9/125 мкм
Компенсац. катушка+сплиттер	MM	500 м	OM1-500M, 62.5/125 мкм
Компенсац. катушка+сплиттер	MM	1 км	OM1-1KM, 62.5/125 мкм
Компенсац. катушка+сплиттер	MM	500 м	OM2-500M, 50/125 мкм
Компенсац. катушка+сплиттер	MM	1 км	OM2-1KM, 50/125 мкм
Компенсац. катушка+сплиттер	MM	100 м	OM3-100M, 50/125 мкм
Компенсац. катушка+сплиттер	MM	300 м	OM3-300M, 50/125 мкм

