



Интегрированный MPO тестер

- Поддержка тестирования полярности и потерь одним прибором
- Поддержка тестирования 24-волоконных и 12-волоконных линий
- Сенсорный LCD экран 5.6"
- Поддержка настраиваемого Pass/Fail порога
- Поддержка USB и функции детектора (опционально)

Параметры	Спецификации
MPO OLS	
Длина волны	1550 нм или опционально
Выходная мощность	≥5 дБм
Спектральная ширина (FWHM)	<5 нм
Частота	CW, 270, 1K, 2kHz
Стабильность мощности	≤±0.1
MPO OPM	
Тип детектора	InGaAs
Длина волны	850 нм, 1300 нм, 1310 нм, 1550 нм
Диапазон измерения	+3~-50 дБм
Линейность	±0.1 дБ
Погрешность	±0.25 дБ
Порт	MPO male коннектор
Единица мощности	дБм, дБ, xW
Разрешение отображения	0.01 дБ
Определение полярности	A, B, C и пользовательский режим
Хранение записей	Поддерживается
Обычный измеритель оптической мощности	
Диапазон длины волны	800~1700 нм
Калиброванная длина волны	850/1300/1310/1490/1550/1625 нм
Диапазон измерения	+26~-50 дБм
Погрешность	≤0.25 дБ
VFL	
Длина волны	650 нм
Выходная мощность	10 мВт
Прочее	
Размер дисплея	TFT цветной сенсорный экран 5.6"
Питание	Литиевый аккумулятор 7.4V / 4000mAh / Micro USB
Время автоотключения	Пользовательская настройка (опционально)
Предупрежд. о низком заряде	Иконка вспышки
Интерфейс связи	Micro USB
Рабочая температура	-10°C~+60°C
Температура хранения	-25°C~+70°C
Размеры	260×155×73 мм
Вес	1250 г

