



Интегрированный Ethernet тестер данных GW-1015E

- Интегрированный Ethernet тестер данных, объединяющий различные физические интерфейсы, такие как E1/V.35, Ethernet 10M/100M/1000M/10G, тестирование оптической мощности и OTDR тестирование
- Прост в эксплуатации и удобен для переноски
- Интерфейс дисплея напрямую отображает успешные и неуспешные результаты тестовой статистики
- Позволяет инженерам и обслуживающему персоналу экономить время при монтаже, вводе в эксплуатацию и техническом обслуживании на месте

Спецификации

Спецификации	
Тест Ethernet 10M/100M/1000M/10G	Тест E1/V.35
- Поддержка тестирования линии IP - Поддержка RFC2544 (пропускная способность, задержка, потеря пакетов, тест обратной связи) - Поддержка Y.1564 (тест конфигурации сервиса и производительности сервиса) - Поддержка проверки IP адресов - Поддержка тестирования DFTP сервера восходящего и нисходящего канала - Поддержка оптических интерфейсов 850 нм / 1300 нм / 1310 нм / 1550 нм	- Поддержка небалансного интерфейса E1 75 Ω и балансного интерфейса 120 Ω - Поддержка тестирования характеристик битовых ошибок (G.821, G.826, M.2100) - Поддержка frame relay, HDLC и PPP протоколов - Поддержка Ping и loopback Ping тестов для линий E1 и V.35 - Автоматическое определение IP адреса назначения - Поддержка функций HDLC/PPF/FR - Поддержка голосового вызова 30B+D
Измеритель оптической мощности	OTDR тест
- Длина волны тестирования: 850 нм / 1300 нм / 1310 нм / 1550 нм - Диапазон тестирования: +26~-50 дБм / +10~-70 дБм	- Длина волны: 1550 нм±20 нм - Максимальная дистанция измерения: 0~80 км - Динамический диапазон: 20 дБ - Мёртвая зона события: <3 м - Точность измерения расстояния: ±(1 м + 0.1% × расстояние) - Поддержка графического интерфейса - Поддержка определения общих потерь, потерь в точках событий и затухания волокна
VFL тест	
- Рабочая длина волны: 650 нм LD - Выходная мощность: 6 мВт - Максимальная дальность тестирования: 8~10 км - Оптический коннектор: 2.5 мм (FC/SC/ST)	
Прочее	
Память	Сохранение 1000 результатов тестирования с отображением или печатью на экране
Монитор	Цветной LCD дисплей высокого разрешения 7" с сенсорным экраном и LED подсветкой
Аккумулятор	Интеллектуальный литиевый аккумулятор 8000 мАч, 12.6V, время работы: 4 часа, время зарядки: 5 часов
Зарядное устройство	12.6V@3A, 90~265VAC, 50~60Hz
Рабочая температура	0°C~50°C
Температура хранения	-20°C~+70°C
Влажность	0~90% (без конденсации)
Размеры	230×130×60 мм
Вес	2.5 кг