



Микроскоп для оптоволокна FIM-3

- Удобен для использования как с male, так и с female адаптерами
- Широко применяется в PON, CWDM, DWDM, SDH, SONET и других системах
- Увеличение: 250× через TFT LCD 3.5"; 400× через TFT LCD 8"
- Через интерфейс USB 2.0 ПО для ПК может подключаться для анализа и записи результатов тестирования (опционально)

Параметры	Спецификации	
Увеличение	400× (монитор 8"), 250× (монитор 3.5")	
Разрешение	0.5 мкм	
Экран	TFT-LCD 3.5", 320×240 пикселей	
	TFT-LCD 8", 1024×768 пикселей	
Видеовыход	NTSC / PAL	
Питание	Li-аккумулятор 3.7V 4500 мА / 5V 1A	
Рабочая температура	-20°C ~+50°C	
Температура хранения	-30°C ~+60°C	
Вес	1.5 кг	
Стандартная комплектация		
Инспекционный зонд ×1	Монитор 3.5" ×1	25-U-M ×1
125-U-M ×1	FC-PC-F ×1	SC-PC-F ×1
LC-U-F ×1	Зарядное устройство	Руководство
Сумка для переноски	Li аккумулятор	
Опциональные аксессуары		
25-A-M	125-A-M	SC-A-F
FC-A-F	AV-USB 2.0 конвертер	
Применение		
Тип наконечника	Описание функции	
25-U-M	UPC коннектор патч-корда FC/SC/ST/E2000	
125-U-M	UPC коннектор патч-корда LC/MU	
25-A-M	APC коннектор патч-корда FC/SC/ST/E2000	
125-A-M	APC коннектор патч-корда LC/MU	
FC-PC-F	FC UPC адаптер	
SC-PC-F	SC UPC адаптер	
LC-U-F	LC UPC адаптер	
SC-A-F	SC APC адаптер	
FC-A-F	FC APC адаптер	