



Идентификатор активного волокна OFI-8

- Не требуется прерывание сервиса во время онлайн тестирования, отсутствует повреждение волокна
- Определение сигналов модуляции 270Hz, 1kHz и 2kHz со звуковой индикацией
- Универсальный адаптер 4-в-1, не требует замены во время онлайн тестирования (волокно 0.25 / 0.9 / 2 / 3 мм)
- Определение направления и мощности онлайн оптических сигналов
- Встроенный аккумулятор 650 мАч
- Поддержка функций VFL и фонарика

Параметры	Спецификации
Идентификатор	
Тип детектора	1 мм InGaAs
Рабочая длина волны	800 нм~1700 нм
Применение оптоволокну	Оптическое волокно 250 мкм / 900 мкм / 2 мм / 3 мм
Тип идентифиц-го сигнала	CW / 270Hz / 1kHz / 2kHz
Направление сигнала	Левый и правый LED индикатор
Считывание опт. мощности	-40~+10 дБм
Дисплей	Цветной LED экран
Звуковой сигнал	Поддерживается при обнаружении сигналов разных частот
VFL	
Рабочая длина волны	650 нм±10 нм
Выходная мощность	10 мВт
Оптический порт	Универсальный коннектор 2.5 мм
Прочее	
Питание	Перезаряжаемый аккумулятор 3.7V, 650 мАч
Рабочая температура	-10°C~+50°C
Температура хранения	-20°C~+70°C
Размеры	240×47×29 мм
Вес	180 г

