



Сварочный аппарат GS-602F

- Автоматический сварочный аппарат с юстировкой сердцевин по 6 моторам
- Быстрая сварка за 5 секунд, ускоренный нагрев за 11 секунд
- Оснащён VFL и измерителем мощности
- 4.3-дюймовый сенсорный LCD экран высокого разрешения с увеличением 380X
- Независимо разработанный нагреватель новой конструкции, совместимый с различными типами коннекторов
- Многоступенчатая регулируемая ручка для удобной работы в разных условиях
- Собственная разработка интегрированного механического модуля сердцевин

Параметры	Спецификации
Метод юстировки	Юстировка сердцевин по 6 моторам
Поддерживаемое волокно	SM(G.652), MM(G.651), DS(G.653), NZDS(G.655), BIF(G.657)
Диаметр оболочки	80~150 мкм
Диаметр покрытия	160~3000 мкм
Длина скола	8~16 мм (диаметр покрытия: 250~1000 мкм)
Типичные потери при сварке	SM: 0.02 дБ; MM: 0.01 дБ; DS/NZDS/BIF: 0.04 дБ
Обратные потери	>60 дБ
Программа сварки	Предустановлен 41 режим сварки
Режим работы	Ручной / автоматический
Автонагрев	Доступно
Типичное время сварки	5 секунд
Типичное время нагрева	11 секунд
Увеличение волокна	380X
Экран просмотра	4.3-дюймовый сенсорный экран высокого разрешения
Хранение данных	20000 последних записей и 200 изображений
Оценка потерь	Доступно
Тест на растяжение	1.8~2.25N
Ёмкость аккумулятора	Li-аккумулятор 7200 мАч, 320 циклов сварки и нагрева
Питание	Вход AC 100-240V, вход DC 12-15V
Ресурс электродов	Более 5000 ARC разрядов
Интерфейсы	USB 2.0, Mini USB
VFL	Визуальный локатор повреждений: вых. мощн. 15 мВт, CW и мигающ. реж. 2Hz
Измеритель мощности	Калиброванные длины волн: 850 нм, 1300 нм, 1310 нм, 1490 нм, 1550 нм, 1625 нм Диапазон измерения: -50~+26 дБм; абсолют погрешн.: <0.3 дБ (-50 дБм~+3 дБм)
Условия эксплуатации	Высота: 0~5000 м, влажн.: 0~95%, темпер.: -20°C~+50°C, скорость ветра: макс. 15 м/с
Размеры/Вес	135.1W×205.9L×130.4 мм / 2.0 кг (с аккумулятором)



Стандартная комплектация

Наименование	Изображение	Наименование	Изображение
Сварочный аппарат		Адаптер питания	
Скалыватель волокна		Сетевой кабель питания	
Стриппер оптоволоконна		Руководство пользователя	
Запасные электроды		Ремешок	
Охлаждающий лоток		Щётка для очистки	
Стриппер Drop-кабеля		Кейс для переноски	

Многофункциональный кейс для переноски

