



Измеритель мощности FHP3P05 PRO 10GPON OPM

- 3.5-дюймовый цветной сенсорный LCD экран
- Применяется в сетях совместного существования GPON & XG(S)-PON, EPON & 10G-EPON и RF CATV
- Одновременное измерение и отображение уровней мощности по 5 длинам волн (1490 нм/1550 нм/1577 нм/1310 нм/1270 нм)
- Встроенная функция VFL 10 мВт
- Длительная световая сигнализация и обнаружение rogue ONU
- Пользовательская настройка порога Pass/Fail
- Поддержка зарядки USB Type-C и загрузки тестовых данных
- Поддержка мощного PC программного обеспечения для генерации тестовых отчетов

Параметры	Спецификации				
Измеритель мощности 10G PON					
Длина волны	1270 нм	1310 нм	1490 нм	1550 нм	1577 нм
Диапазон измерения (дБм)	-10~ +13	-30~ +13	-50~ +13	-40~ +26	-50~ +17
Спектр. полоса пропускания	1270±10	1310±20	1490±10	1550±10	1577±6
Вносимые потери	≤1.5 дБ				
Погрешность	≤0.5 дБ				
Разрешение отображения	0.01 дБ				
Настройка порога	10 групп				
Хранение данных	1000 групп				
VFL					
Длина волны	650±10 нм				
Выходная мощность	10 мВт				
Режим работы	CW, 1Hz/2Hz				
Прочее					
Дисплей	3.5-дюймовый сенсорный LCD экран				
Оптический порт	SC/APC или SC/UPC				
Коммуникационный порт	Интерфейс USB Type-C				
Питание	Литиевый аккумулятор 5000 мАч				
Рабочая температура	-10℃~+50℃				
Размеры	192.9L×93.8W×47H мм				