

Измеритель мощности MT577



- Высокопроизводительный импортный оптический детектор
- Поддержка селективного измерения мощности на длинах волн 1490 нм / 1577 нм в сетях 10G PON Combo
- Многофункциональная интеграция (измеритель оптической мощности, VFL, тестер кабелей RJ45, фонарик)
- Отображение результатов в дБм / дБ / мВт
- Функция TWIN: автоматическое распознавание длины волны при работе с лазерным источником серии FHS2
- Хранение данных тестирования для 999 групп
- Эргономичный дизайн, компактный размер и удобство переноски
- Порт USB Type-C
- Поддержка функции самокалибровки

Параметры	Спецификации
ОРМ	
Тип детектора	InGaAs
Диапазон измерения	-70~+10 дБм
Рабочая длина волны	1270 нм, 1300 нм, 1310 нм, 1490 нм, 1577 нм, 1550 нм, 1625 нм, 1650 нм
10G PON ОРМ	Селективное измерение мощности на 1490 нм / 1577 нм в сетях 10G PON Combo
Точность	±0.5 дБ
Разрешение дисплея	0.01 дБм
Определение частоты	270Hz / 330Hz / 1kHz / 2kHz
Оптический порт	Универсальный разъём 2.5 мм FC/SC/ST
Самокалибровка	Поддерживается
VFL	
Рабочая длина волны	650 нм ±30 нм
Выходная мощность	10 мВт
Режим вывода	CW / 1Hz / 2Hz
Оптический порт	Универсальный разъём 2.5 мм FC/SC/ST
Тестер последовательности жил RJ45	
Тест последовательности	Поддерживается
Прочее	
Аккумулятор	2 батарейки AAA
	Литиевый аккумулятор 450 мАч
USB порт	Type-C
Хранение данных	До 999 групп
Функция TWIN	Автораспознавание длины волны при работе с лазером серии FHS2
Автоотключение питания	10 минут
Рабочая температура	-10°C~+50°C
Температура хранения	-20°C~+70°C
Влажность	0~95% (без конденсации)
Размеры	104×67×28 мм
Вес	108 г