



Измеритель мощности 10GPON FHP2P04

- Поддержка измерения оптической мощности восходящего канала 1310/1270 нм и нисходящего канала 1490/1577 нм
- Применяется в сетях совместного существования GPON & XG(S)-PON и EPON & 10G-EPON
- 10 групп пользовательских режимов Pass, Warning, Fail
- Поддержка зарядки USB Type-C и загрузки тестовых данных
- Поддержка мощного PC программного обеспечения для генерации тестовых отчётов
- Bluetooth — опционально

Параметры	Спецификации			
Измеритель мощности 10G PON				
Длина волны	1270 нм	1310 нм	1490 нм	1577 нм
Диапазон измерения (дБм)	-10~+13	-30~+13	-50~+13	-50~+17
Спектр. полоса пропускания	1270±10	1310±20	1490±10	1577±6
Вносимые потери	≤1.5 дБ			
Погрешность	≤0.5 дБ			
Разрешение отображения	0.01 дБ			
Единица отображения	дБм/дБ			
Настройка порога	10 групп			
Хранение данных	700 групп			
Дисплей	LCD дисплей 2.5 дюйма			
Оптический порт	2×SC/APC или 2×SC/UPC			
Коммуникационный порт	Интерфейс USB Type-C			
Bluetooth	Опционально			
Питание	2×2500 мАч Ni-MH AA аккумулятора			
Внешнее питание	AC/DC адаптер 5V/1A			
Рабочая температура	-10°C ~+50°C			
Температура хранения	-20°C ~+70°C			
Размеры	160L×76W×45H (мм)			
Вес	300 г			