



Измеритель мощности FHP3G50

- Поддержка одновременного раздельного измерения уровней мощности на длинах волн 1490/1577/1342 нм
- Подходит для сетей GPON, XG(S)-PON, EPON, 10G-EPON и совместно работающих сетей 50G PON
- Встроенная функция VFL 10 мВт
- 10 пользовательских групп режимов Pass, Warning и Fail
- Поддержка зарядки через USB Type-C и загрузки тестовых данных
- Поддержка мощного программного обеспечения для ПК для формирования отчётов по результатам тестирования

Параметры	Спецификации
Оптический порт	OPM: SC/UPC или SC/APC
	VFL: SC/UPC
Калиброванная длина волны	1490 нм / 1577 нм / 1342 нм
Диапазон измерения	-40~+10 дБм
Точность измерения	±0.5 дБ
Разрешение отображения	0.01 дБ
Единица отображения	дБм / дБ / мВт
Изоляция	>35 дБ
VFL	10 мВт, CW / 2Hz
Объём памяти	999 групп
Настройка порогов	10 групп (предварительно настраиваются через ПО для ПК)
Коммуникационный порт	Порт USB Type-C
Bluetooth	Поддерживается
Питание	2×AA Ni-MH аккумулятора 2500 мАч
Внешнее питание	5V/1A; AC/DC адаптер
Рабочая температура	-10°C~+50°C
Температура хранения	-20°C~+70°C
Размеры	160×76×45 мм
Вес	300 г