



Измеритель мощности PON FHP3P02

- 4-дюймовый сенсорный экран, простота использования
- Поддержка измерения уровня оптической мощности восходящего канала 1310 нм и нисходящего канала 1490/1550 нм
- Подходит для сетей GPON, EPON и RF CATV
- Пользовательские режимы Pass, Warning и Fail
- Поддержка функций обычного широкополосного измерителя мощности и VFL
- Литиевый аккумулятор большой ёмкости 4000 мАч и порт зарядки Type-C
- Оснащён защитным резиновым покрытием

Параметры	Спецификации			
PON измеритель мощности				
Длина волны	1310 нм (Burst)	1310 нм (CW)	1490 нм	1550 нм
Тип сенсора	InGaAs			
Коэффициент изоляции	1490 нм >40 дБ		1310 нм >40 дБ	1310 нм >40 дБ
	1550 нм >40 дБ		1550 нм >30 дБ	1550 нм >30 дБ
Диапазон тестирования	-30~+10 дБм	-40~+10 дБм	-50~+13 дБм	-50~+13 дБм
Вносимые потери	<1.5 дБ			
Широкополосный режим	1260~1360 нм		1480~1500 нм	1480~1500 нм
Точность	0.5 дБ ±1 нВт @ 1550 нм			
Разрешение отображения	0.01 дБ			
Порог	Пользовательская настройка			
Широкополосный измеритель мощности				
Калиброванная длина волны	850/1310/1310/1490/1550/1577/1625/1650 нм			
Диапазон тестирования	-70~+10 дБм			
Разрешение отображения	0.01 дБм			
VFL				
Рабочая длина волны	650 нм			
Выходная мощность	10 мВт, CW/1Hz/2Hz			
Прочее				
Хранение данных	Память 120 МБ			
Дисплей	Сенсорный экран 4"			
USB порт	Порт USB Type-C			
Питание	Встроенный литиевый аккумулятор 4000 мАч			
Внешнее питание	5V/2A; AC/DC адаптер			
Рабочая температура	-10°C~+50°C			
Температура хранения	-20°C~+70°C			
Размеры/Вес	148×85×37 мм / около 350 г			