



Селективный измеритель мощности FHP3G10

- Поддержка раздельного одновременного измерения селективных уровней мощности 1490 нм/1577 нм/1550 нм
- Применяется в сетях совместного существования GPON & XG(S)-PON, EPON & 10G-EPON и RF CATV
- Встроенная функция VFL 10 мВт
- 10 групп пользовательских режимов Pass, Warning, Fail
- Поддержка зарядки USB Type-C и загрузки тестовых данных
- Поддержка мощного PC программного обеспечения для генерации тестовых отчётов
- Bluetooth — опционально

Параметры	Спецификации
Оптический порт	OPM: SC/UPC или SC/APC
	VFL: SC/UPC
Калиброванная длина волны	1490 нм/1550 нм/1577 нм
Диапазон тестирования	1490 нм/1577 нм: -40~+10 дБм 1550 нм: -40~+20 дБм
Точность тестирования	±0.5 дБ
Разрешение отображения	0.01 дБ
Единица отображения	дБм/дБ/мВт
Изоляция	1490 нм >35 дБ; 1550 нм >35 дБ; 1577 нм >35 дБ
VFL	10 мВт, CW / 2Hz
Объём памяти	999 групп
Настройка порога	10 групп (предустановка через PC ПО)
Коммуникационный порт	USB порт Type-C
Bluetooth	Опционально
Питание	2×2500 мАч Ni-MH AA аккумулятора
Внешнее питание	AC/DC адаптер 5V/1A
Рабочая температура	-10°C ~ +50°C
Температура хранения	-20°C ~ +70°C
Размеры	160L×76W×45H (мм)
Вес	249 г