



Масло пневматическое 1 литр ISO VG 32

Описание

Масло пневматическое ISO VG 32 предназначено для смазки пневматических компонентов и используется для заливки в смазчики (лубрикаторы) систем подготовки воздуха и пневмоавтоматики. Масло снижает трение между движущимися деталями, уменьшает износ внутренних механизмов и способствует стабильной работе пневматического оборудования даже при интенсивной эксплуатации.

Пневматическое масло класса ISO VG 32 обладает оптимальной вязкостью для большинства промышленных пневмосистем. Оно обеспечивает равномерное образование масляного тумана в лубрикаторе, эффективно смазывая пневмоцилиндры, пневмораспределители, клапаны, пневмодвигатели и другой инструмент, работающий на сжатом воздухе.

Масло поставляется в удобной канистре объемом 1 литр, что позволяет легко выполнять дозаправку смазчиков без дополнительных емкостей. Благодаря хорошим смазывающим свойствам и высокой стабильности продукт способствует увеличению срока службы оборудования, снижает вероятность заклинивания подвижных элементов и уменьшает затраты на техническое обслуживание.

Назначение

Пневматическое масло ISO VG 32 применяется для смазки:

- блоков подготовки воздуха;
- лубрикаторов (смазчиков);
- пневмоцилиндров;
- пневмораспределителей;
- пневматических клапанов;
- пневматического инструмента;
- пневмодвигателей;
- систем промышленной пневмоавтоматики.

Основные преимущества

- Соответствует классу вязкости ISO VG 32.
- Обеспечивает надежную смазку пневматических компонентов.
- Уменьшает износ трущихся деталей.
- Повышает срок службы оборудования.
- Образует стабильный масляный туман в лубрикаторе.

- Защищает внутренние элементы от коррозии.
- Снижает вероятность заклинивания механизмов.
- Подходит для большинства промышленных пневмосистем.
- Удобная канистра объемом **1 литр**.

Основные технические характеристики

Параметр	Значение
Тип продукта	Пневматическое масло
Класс вязкости	ISO VG 32
Объем	1 литр
Назначение	Заправка смазчиков (лубрикаторов)
Рабочая среда	Системы сжатого воздуха
Упаковка	Пластиковая канистра
Применение	Пневмоавтоматика и пневмоинструмент

Примечание: перед использованием рекомендуется ознакомиться с требованиями производителя оборудования к типу и вязкости смазочного материала.

Области применения

Масло ISO VG 32 используется в:

- системах промышленной пневматики;
- производственных предприятиях;
- автоматизированных линиях;
- станках с ЧПУ;
- компрессорных установках;
- автосервисах;
- ремонтных мастерских;
- деревообрабатывающем оборудовании;
- металлообрабатывающем оборудовании;
- пневматическом инструменте.

Как выбрать масло для пневмосистемы

При выборе рекомендуется учитывать:

- требования производителя оборудования;
- необходимый класс вязкости;
- тип смазчика (лубрикатора);
- условия эксплуатации;
- температуру окружающей среды;

- интенсивность работы оборудования.

Для большинства стандартных систем подготовки воздуха оптимальным выбором является масло **ISO VG 32**, если производителем оборудования не предусмотрен другой класс вязкости.

Почему стоит купить пневматическое масло ISO VG 32

Использование качественного пневматического масла позволяет значительно увеличить срок службы элементов пневмосистемы, снизить расходы на ремонт и обеспечить стабильную работу оборудования. Масло **ISO VG 32** подходит для большинства смазчиков и лубрикаторов, легко дозируется и обеспечивает эффективную защиту внутренних механизмов от износа и коррозии.

Часто задаваемые вопросы

Для чего используется масло ISO VG 32?

Оно применяется для заправки смазчиков (лубрикаторов) систем подготовки воздуха, обеспечивая смазку пневматических компонентов во время работы.

Можно ли использовать масло для пневмоинструмента?

Да. Если производитель пневмоинструмента допускает применение масла вязкости **ISO VG 32**, оно подходит для смазки большинства пневматических инструментов и механизмов.

Подходит ли масло для всех пневмосистем?

Масло подходит для большинства систем промышленной пневматики, однако перед использованием рекомендуется проверить требования производителя оборудования к вязкости и типу смазочного материала.

Какой объем упаковки?

Масло поставляется в удобной пластиковой канистре объемом **1 литр**, предназначенной для заправки смазчиков и лубрикаторов.