

# ТОО « Дорожно-Строительное Снабжение » Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область.



РНН 271800053767 , БИН 110740002866 , расчетный счет KZ62856000004956062 в АО «Банк Центр Кредит» БИК КСЖВКЗКХ , Адрес: ЗКО г. Уральск улица им Алии Молдагуловой 26  
Тел/факс: 8(7112) 51-76-91, Эл почта: u\_dss@mail.ru , сайт: [www.udss.kz](http://www.udss.kz).



## Ценовое предложение

Здравствуйте! Наша компания является официальным представителем ОАО «Пинский опытно механический завод » республика Беларусь и реализует со склада в городе Уральск Западно Казахстанская область Битумные насосы ДС-125 а так же Битумные установки ДС-125.

### 1) Битумный насос ДС-125



Битумный насос состоит из чугунного корпуса и двух цилиндрических шестерен, одна из которых укреплена на приводном валу шпилькой. При вращении шестерен битум к шестерням поступает через верхнее отверстие и транспортируется между корпусом и впадинами зубьев к горловине в нижней части насоса, в напорную магистраль.

#### Технические характеристики:

При вязкости перекачиваемой жидкости 1,2...1,5 см<sup>2</sup>/с, с рабочим давлением 6 кгс/см<sup>2</sup>

Наименование показателей	Значения
Тип насоса	шестеренный
Подача, м <sup>3</sup> /ч, л/с	30,0 (8,333)
Давление насоса, МПа, кгс/см <sup>2</sup>	0,63/6,3
Номинальная частота вращения, об/мин	415
Мощность насоса (при номинальной производительности и давлении 6 кгс/см <sup>2</sup> ), кВт	8,15
Диаметр условного прохода на всасывание (нагнетание), мм	80
Максимально допустимое давление пара при обогреве, кгс/см <sup>2</sup>	8
Температура теплоносителя 0С, не более	+180
не менее	+50

Габаритные размеры, мм	- длина	436
	- ширина	410
	-высота	457
Масса, кг		128

Цена оборудование составляет **230000 (двести тридцать тысяч) тенге 00 тиын с учетом НДС12% ( в стоимость включена доставка до вашего региона )**

## 2) Установка битумная ДС-125



Установка предназначена для перекачивания органических вязких материалов (битума различных марок, битумных эмульсий, мазута, масел, смол, дёгтей, парафина, патоки, гудронов и др.) вязкостью не более 3,5 см<sup>2</sup>/с и температурой не более 180°С.

Установка реализуется в различных комплектациях по желанию клиентов. Варианты комплектации ; 1) Полная комплектация (Битумный насос ДС-125, полумуфты , редуктор электро двигатель все это закреплено на раме 2) комплектация без электро-двигателя с редуктором

и полумуфтами на раме.

**Стоимость данного оборудования формируется согласно заявленной комплектации.**

**Телефоны отдела продаж: 8 (7112) 51-76-91,8 (7112) 24-14-91,87756500884.**

Надеемся на положительное рассмотрение предложения и будем рады сотрудничеству