

Технические характеристики продукта

Спецификации



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ OF/SD/SDE/SDV NS630B-1600

29450

Основные характеристики

Тип продукта	Вспомогательный контакт
Краткое название устройства	OF SD SDE SDV
Область применения	Мониторинг остояния выключателя
Совместимость серий продукта	ComPact Compact NS630b...1600 ComPact Compact NS1600b...3200 ComPact ComPacT INS ComPact Compact INV ComPact Compact NSX EasyPact EasyPact CVS PowerPact PowerPact Multistandard ComPact Compact NSX DC
Набор вспомогательных контактов	1 NO/H3

Дополнительные характеристики

Тип аварии	Общая электрическая неисправность
Локальная индикация	Индикация ВКЛ/ОТКЛ for ОТКЛ/ВКЛ Индикатор срабатывания for индикатор срабатывания устройства Аварийное срабатывание for повреждение в электрической цепи
Тип вспомогательных контактов	Стандартный
Исполнение монтажа	Защелкивающийся
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	5 A
Breaking capacity (A)	AC-12: 6 A at 24 В Переменный ток 50/60 Гц AC-12: 6 A at 48 В Переменный ток 50/60 Гц AC-12: 6 A at 110 В Переменный ток 50/60 Гц AC-12: 6 A at 220/240 В Переменный ток 50/60 Гц AC-12: 6 A at 380/440 В Переменный ток 50/60 Гц AC-12: 6 A at 480 В Переменный ток 50/60 Гц AC-12: 6 A at 660/690 В Переменный ток 50/60 Гц AC-15: 6 A at 24 В Переменный ток 50/60 Гц AC-15: 6 A at 48 В Переменный ток 50/60 Гц AC-15: 5 A at 110 В Переменный ток 50/60 Гц AC-15: 4 A at 220/240 В Переменный ток 50/60 Гц AC-15: 2 A at 380/440 В Переменный ток 50/60 Гц AC-15: 1,5 A at 480 В Переменный ток 50/60 Гц AC-15: 0,1 A at 660/690 В Переменный ток 50/60 Гц DC-12: 6 A at 24 В Постоянный ток 50/60 Гц DC-12: 2,5 A at 48 В Постоянный ток 50/60 Гц DC-12: 0,6 A at 110 В Постоянный ток 50/60 Гц DC-12: 0,3 A at 250 В Постоянный ток 50/60 Гц DC-14: 1 A at 24 В Постоянный ток 50/60 Гц DC-14: 0,2 A at 48 В Постоянный ток DC-14: 0,05 A at 110 В Постоянный ток DC-14: 0,03 A at 250 В Постоянный ток
Минимальная нагрузка	100 mA в 24 В Постоянный ток
Клеммный блок	Пружинные 0,5...1,5 мм² (AWG 20...AWG 16)

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Категория: аксессуар/отдельная деталь	Запасная часть для Compact NS630b...1600 Запасная часть для Compact NS1600b...3200
---------------------------------------	---

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Package 1 Height	1,400 см
Package 1 Width	7,000 см
Package 1 Length	7,000 см
Вес упаковки	16,000 г
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	4,500 см
Package 2 Width	16,000 см
Package 2 Length	16,000 см
Package 2 Weight	176,000 г
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	300
Package 3 Height	30,000 см
Package 3 Width	30,000 см
Package 3 Length	40,000 см
Package 3 Weight	5,590 кг

Гарантия на оборудование

Гарантия (в месяцах)	18
----------------------	----



Environmental Data

Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.

[Объяснение данных об окружающей среде >](#)

[Как мы оцениваем устойчивость продукта >](#)



Воздействие на окружающую среду

Total lifecycle Carbon footprint	16 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3]	0.1 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the distribution phase [A4]	0 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the installation phase [A5]	0 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6]	16 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4]	0 kg CO2 eq.
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта

Use Better



Материалы и упаковка

Упаковка с картонной переработкой	Да
Упаковка без пластика	Да
Директива EC RoHS	Соответствует
Регулирование REACH	Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Характеристики содержания галогена	Изделие содержит галогены выше пороговых значений
не содержит ПВХ	Да

Use Longer



Продление срока службы

Ремонт	Нет
--------	-----

Use Again



Повторная сборка и повторное производство

Возможность повторной переработки, в %	56
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат	Нет
Этикетка WEEE (ОЗЭО)	 На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.