

Технические характеристики продукта

Спецификации



ВЫНОСНАЯ ПОВОР.ЧЕРН.РУКОЯТКА NSX100-250

LV429338T

Основные характеристики

Серия	ComPacT NSX100...250
Тип продукта	Поворотная рукоятка
Совместимость серий продукта	ComPacT NSX100...250 Galaxy VS PowerPact Multistandard
Тип аксессуара/отдельной детали	Аксессуары управления
Цвет передней панели рукоятки	Черный
Цвет рукоятки	Черный
Способ установки поворотной рукоятки	Удлиненная

Дополнительные характеристики

Блокировка поворотной рукоятки навесным за	Навесной замок для блокировки в состоянии "ОТКЛ" 1 - 3 навесных замка
Местоположение установки поворотной рукоя	Передняя

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP55
-------------------	------

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Package 1 Height	9,800 см
Package 1 Width	10,300 см
Package 1 Length	48,500 см
Вес упаковки	658,000 г
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30,000 см
Package 2 Width	40,000 см
Package 2 Length	60,000 см
Package 2 Weight	4,870 кг
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	72

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Package 3 Height	105,000 см
Package 3 Width	80,000 см
Package 3 Length	120,000 см
Package 3 Weight	61,376 кг

Гарантия на оборудование

Гарантия (в месяцах)	18
----------------------	----



Environmental Data

Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.

[Объяснение данных об окружающей среде](#) >

[Как мы оцениваем устойчивость продукта](#) >



Воздействие на окружающую среду

Total lifecycle Carbon footprint	6 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3]	4 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the distribution phase [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the installation phase [A5]	0.3 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4]	2 kg CO2 eq.
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта

Use Better



Материалы и упаковка

Упаковка с картонной переработкой	Да
Упаковка без пластика	Нет
Номер SCIP	A996aaa1-a70f-4d6b-a770-cfa3eae2e33b
Директива EC RoHS	Соответствует Исключению
Регулирование REACH	Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину
Характеристики содержания галогена	Изделие содержит галогены выше пороговых значений

Use Longer



Продление срока службы

Ремонт	Нет
--------	-----

Use Again



Повторная сборка и повторное производство

Возможность повторной переработки, в %	65
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы
Возврат	Нет