

Технические характеристики продукта

Спецификации



Мотор-редуктор MT250, ComPact
NSX250, 220/240В пер.тока 50/60
Гц, 208/277В пер.тока 60 Гц

LV431541

Основные характеристики

Краткое название устройства	MT250
Тип продукта	Мотор-редуктор
Область применения	Автоматический взвод пружины
Совместимость серий продукта	ComPacT NSX250 ComPacT NSX250 DC
Тип управления	Стандартный
[Uc] напряжение цепи управления	208...277 В пер. ток 60 Гц 220...240 В пер. ток 50/60 Гц
Способ установки выключателя	Стационарный
Номинальный ток коммутационного блока	250 А

Дополнительные характеристики

Тип сигнала управления	Непрерывная Импульсная
circuit breaker response time	< 700 мс open < 80 мс closed
Максимальная рабочая частота	4 раза в минуту
Потребляемая мощность [ВА]	500 В·А включение 500 В·А отключение
Поставляемое оборудование	SDE адаптер
Описание параметров блокировки	1 - 3 навесных замка с дужкой диаметра 5 - 8 мм Блокировка навесным замком в состоянии "ОТКЛ "

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Package 1 Height	10,800 см
Package 1 Width	12,400 см
Package 1 Length	17,000 см
Вес упаковки	1,383 кг
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	30,000 см
Package 2 Width	40,000 см
Package 2 Length	60,000 см

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Package 2 Weight	21,448 кг
------------------	-----------

Гарантия на оборудование

Гарантия (в месяцах)	18
----------------------	----



Environmental Data

Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.

[Объяснение данных об окружающей среде >](#)

[Как мы оцениваем устойчивость продукта >](#)



Воздействие на окружающую среду

Total lifecycle Carbon footprint	14 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3]	9 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the distribution phase [A4]	0.2 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the installation phase [A5]	0.3 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6]	0.9 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4]	3 kg CO2 eq.
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта

Use Better



Материалы и упаковка

Упаковка с картонной переработкой	Да
Упаковка без пластика	Нет
Номер SCIP	A3dc0f23-906d-490a-acce-c58e25990143
Директива EC RoHS	Соответствует Исключению
Регулирование REACH	Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину
Характеристики содержания галогена	Изделие содержит галогены выше пороговых значений

Use Longer



Продление срока службы

Ремонт	Нет
--------	-----

Use Again



Повторная сборка и повторное производство

Возможность повторной переработки, в %	73
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы
Возврат	Нет
Этикетка WEEE (ОЗЭО)	 На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.