

Технические характеристики продукта

Спецификации



Мотор-редуктор MT400/630,
ComPact NSX400/630, 220/240В
пер.тока 50/60 Гц, 208/277В
пер.тока 60 Гц

LV432641

Основные характеристики

Краткое название устройства	MT400/630
Тип продукта	Мотор-редуктор
Область применения	Автоматический взвод пружины
Совместимость серий продукта	ComPacT NSX400 ComPacT NSX630 ComPacT NSX400 DC ComPacT NSX630 DC
Тип управления	Стандартный
[Uc] напряжение цепи управления	208...277 В пер. ток 60 Гц 220...240 В пер. ток 50/60 Гц
Способ установки выключателя	Стационарный
Номинальный ток коммутационного блока	400 А 630 А

Дополнительные характеристики

Тип сигнала управления	Импульсная Непрерывная
circuit breaker response time	< 700 мс open < 80 мс closed
Максимальная рабочая частота	4 раза в минуту
Потребляемая мощность [ВА]	500 В·А включение 500 В·А отключение
Описание параметров блокировки	Блокировка навесным замком в состоянии "ОТКЛ" 1 - 3 навесных замка с дужкой диаметра 5 - 8 мм

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Package 1 Height	19,800 см
Package 1 Width	17,500 см
Package 1 Length	17,500 см
Вес упаковки	3,104 кг
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30,000 см
Package 2 Width	40,000 см

Отказ от ответственности: Данный документ не изменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Package 2 Length	60,000 см
Package 2 Weight	19,326 кг
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	24
Package 3 Height	50,000 см
Package 3 Width	80,000 см
Package 3 Length	120,000 см
Package 3 Weight	88,506 кг

Гарантия на оборудование

Гарантия (в месяцах)	18
----------------------	----



Environmental Data

Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.

[Объяснение данных об окружающей среде](#) >

[Как мы оцениваем устойчивость продукта](#) >



Воздействие на окружающую среду

Total lifecycle Carbon footprint	26 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3]	18 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the distribution phase [A4]	0.4 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the installation phase [A5]	0.4 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6]	0.4 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4]	7 kg CO2 eq.
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта

Use Better



Материалы и упаковка

Упаковка с картонной переработкой	Да
Упаковка без пластика	Нет
Номер SCIP	768b9546-0496-496b-9dda-45dc807dcf86
Директива EC RoHS	Соответствует Исключению
Регулирование REACH	Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину
Директива POP	Нет POPs
Характеристики содержания галогена	Изделие содержит галогены выше пороговых значений

Use Longer



Продление срока службы

Ремонт	Нет
--------	-----

Use Again



Повторная сборка и повторное производство

Возможность повторной переработки, в %	65
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы
Возврат	Нет
Этикетка WEEE (ОЭЭО)	 На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

