

CK Decalcinin +

用于从工艺设备表面清除矿物-有机污垢的低泡酸性清洗剂 (pH 2.0)

用途

用于清除矿物污垢(水垢、锈渍、水垢沉积物),以及油脂、蛋白质与矿物质混合的复合污垢,适用于各类设备表面,包括专业厨房的工艺设备。具有去污/脱脂效果。对耐酸表面不会造成腐蚀。

应用领域

食品工业企业、餐饮服务机构、医疗及疗养机构、商业场所、酒店、车站、交通工具及家庭使用。

使用方法

该产品按1.0%–

15%的浓度配制溶液使用,具体浓度取决于污垢程度及使用方法。对于严重或顽固污垢,溶液浓度可提高至50%。工作温度范围:20–85°C。

- ❖ 清洗不锈钢设备表面:每1升溶液中加入10–50毫升产品。将溶液涂抹于表面,5–10分钟后用清水冲洗并擦干。
- ❖ 清洗专业洗碗机:每10升溶液中加入500毫升–1.5升产品。污垢严重时,建议进行多次清洗循环,直至污垢完全溶解。
- ❖ 清洗保温桶及电热水壶:将容器注满水,按每1升溶液加入50–100毫升浓缩液的比例添加产品,加热至80°C——切勿煮沸!静置10–30分钟。污垢严重时可延长作用时间以达到预期效果。

成分

水、有机酸和无机酸、非离子表面活性剂(NPAV) <5%、磷酸盐 <5%。

保质期

36个月。

安全注意事项

仅可按规定用途使用。远离儿童。请勿与其他产品混合使用。使用时须佩戴橡胶手套、工作服及防护眼镜。若不慎接触眼睛,请用大量清水冲洗,必要时就医。若接触皮肤,请用大量清水冲洗。根据对人体的危害程度,本产品按照GOST 12.1.007标准属于第3类危险品。

储存与运输

应存放于密闭包装中,置于干燥、避光处,与食品分开存放,储存温度为+5°C至+30°C。允许冷冻,解冻后可能出现浑浊现象,但清洁性能不受影响。解冻应在室温下进行。产品不易燃、不易爆。

生产商及注册信息

生产商	PROSEPT有限责任公司
技术标准 (TU)	20.41.32-024-46693787-2025
国家注册证书 (SGR)	RU.64.01.04.008.E.000503.09.25
货号	105SP-5

Seller HUABANG KAZAKHSTAN LTD | +7 705 1808777 |ipandakz@mail.ru | www.ipanda.kz