

СК Decalcinin +

Технологиялық жабдықтың бетінен минералды-органикалық ластануды кетіруге арналған төмен көбікті қышқылды құрал (pH 2,0)

ТАҒАЙЫНДАЛУЫ

Минералды ластанулар (эк қабыршағы, тот, қақ), сондай-ақ минералды заттармен үйлескен кешенді ластанулар (майлы, ақуызды) әртүрлі жабдық беттерінен, соның ішінде кәсіби ас үй технологиялық жабдығынан кетіруге арналған. Майсыздандыру әсеріне ие. Қышқылға төзімді беттерде коррозия тудырмайды.

ҚОЛДАНУ САЛАЛАРЫ

Тамақ өнеркәсібі кәсіпорындары, қоғамдық тамақтану ұйымдары, медициналық, санаторий-курорттық мекемелер, коммерциялық нысандар, қонақүйлер, вокзалдар, көлікте, тұрмыста.

ҚОЛДАНУ ӘДІСТЕРІ

Құрал ластану дәрежесі мен қолдану әдісіне байланысты 1,0–15% ерітінді түрінде қолданылады. Өте күшті немесе ескі ластанулар кезінде ерітінді концентрациясын 50%-ға дейін арттыруға болады. Температуралық режим 20–85°C.

- ❖ Тот баспайтын болаттан жасалған жабдық беттерін тазалау үшін: 1 л ерітіндіге 10–50 мл құрал. Ерітіндіні бетке жағыңыз, 5–10 минуттан кейін таза сумен шайып, құрғатып сүртіңіз.
- ❖ Кәсіби ыдыс жуу машинасын тазалау үшін: 10 л ерітіндіге 500 мл – 1,5 л құрал. Қатты ластанған кезде ластанулар толық ерігенше бірнеше жуу циклін жүргізу ұсынылады.
- ❖ Термопоттар мен электр шәйнектерін тазалау үшін: құрылғыны сумен толтырыңыз, 1 л ерітіндіге 50–100 мл концентрат қосыңыз, 80°C дейін қыздырыңыз, қайнатпаңыз! 10–30 минутқа әсер етуге қалдырыңыз. Қатты ластанған жағдайда қажетті нәтижеге жеткенше әсер ету уақытын арттырыңыз.

ҚҰРАМЫ

Су, органикалық және бейорганикалық қышқылдар, БАЗ (НПАВ) < 5%, фосфонат < 5%.

ЖАРАМДЫЛЫҚ МЕРЗІМІ

36 ай.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

Тек мақсаты бойынша қолданыңыз. Балалардан алыс сақтаңыз. Басқа құралдармен араластырмаңыз. Резеңке қолғап, арнайы киім және қорғаныш көзілдірігін пайдаланыңыз. Көзге түсіп кетсе, сумен мұқият шайыңыз, қажет болса дәрігерге қаралыңыз. Теріге тигенде мол сумен шайыңыз. Адам ағзасына әсер ету дәрежесі бойынша құрал ГОСТ 12.1.007 бойынша 3-ші қауіптілік класына жатады.

САҚТАУ ЖӘНЕ ТАСЫМАЛДАУ

Тығыз жабылған ыдыста, құрғақ, қараңғы бөлмеде, тамақ өнімдерінен бөлек, +5-тен +30°C-қа дейінгі температурада сақтаңыз. Мұздатуға болады, ерігенде лайлану мүмкін, жуу қасиеттері сақталады. Ерітуді бөлме температурасында жүргізу қажет. Өрт-жарылыс қауіпсіз.

ӨНДІРУШІ ЖӘНЕ НОРМАТИВТІК АҚПАРАТ

Өндіруші	«ПРОСЕПТ» ЖШҚ
Техникалық шарттар (ТШ)	20.41.32-024-46693787-2025
Мемлекеттік тіркеу куәлігі (МТК)	RU.64.01.04.008.E.000503.09.25
Артикул	105SP-5

Seller HUABANG KAZAKHSTAN LTD | +7 705 1808777 |ipandakz@mail.ru | www.ipanda.kz