

PR Smoke F +

Күйіктерден, майлы ластанулардан суға малуға және термокамераларды көбікпен тазалауға арналған сілтілі жуу құралы (pH 14,0)

ТАҒАЙЫНДАЛУЫ

Кәсіби ас үйдегі ас үй ыдысын, гастрорыдыстарды және бөлшектелетін ас үй жабдығының бөлшектерін майлы ластанулар мен күйіктерден суға малуға арналған. Тот баспайтын болат, эмальданған, шойын, керамика және басқа да сілтіге төзімді беттерден күйіктерді, күйе, майлы және ақуызды ластануларды кетіреді. Түтіндеу камераларын көбікпен тазалау үшін ұсынылады. Түсті металдар қорытпаларынан жасалған беттер мен ыдыста қолданбаңыз. Жұмсақ суда және орташа кермек суда тиімді.

ҚОЛДАНУ САЛАЛАРЫ

Тамақ өнеркәсібі кәсіпорындары, қоғамдық тамақтану ұйымдары, санаторий-курорттық мекемелер, емдеу-профилактикалық, балалар, мектепке дейінгі, мектеп мекемелері, коммерциялық нысандар, көлікте, тұрмыста.

ҚОЛДАНУ ӘДІСТЕРІ

Құрал ластану дәрежесі мен қолданылатын жуу әдісіне байланысты 1,5–10% ерітінді түрінде қолданылады. Ерітінділер тот баспайтын болаттан және полимерлі материалдардан (HDPE және PP) жасалған ыдыстарда дайындалады. Температуралық режим 20–85°C.

- ❖ Майлы ластанулар мен күйіктерден суға малу үшін: 1 л ерітіндіге 15–40 мл құрал. Алдын ала жуылған ыдысты/бөлшектелетін жабдық бөлшектерін ерітіндісі бар ыдысқа малыңыз. Таңдалған уақыт өткеннен кейін алып, таза сумен мұқият шайыңыз.
- ❖ Термо- және түтіндеу камераларын көбікпен тазалау үшін: 1 л ерітіндіге 20–50 мл құрал. Көбік түзетін жабдықтың көмегімен қолданылады.

ҚҰРАМЫ

Су, натрий гидроксиді, БА3 (НПАВ) 5–15%, кешен түзгіштер < 5%.

ЖАРАМДЫЛЫҚ МЕРЗІМІ

36 ай.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

Тек мақсаты бойынша қолданыңыз. Балалардан алыс сақтаңыз. Басқа құралдармен араластырмаңыз. Резеңке қолғап, арнайы киім және қорғаныш көзілдірігін пайдаланыңыз. Көзге түсіп кетсе, сумен мұқият шайыңыз, қажет болса дәрігерге қаралыңыз. Теріге тигенде мол сумен шайыңыз. Адам ағзасына әсер ету дәрежесі бойынша құрал ГОСТ 12.1.007 бойынша 3-ші қауіптілік класына жатады.

САҚТАУ ЖӘНЕ ТАСЫМАЛДАУ

Тығыз жабылған ыдыста, құрғақ, қараңғы бөлмеде, тамақ өнімдерінен бөлек, +5-тен +25°C-қа дейінгі температурада сақтаңыз. Мұздатуға болады, ерігенде лайлану мүмкін, жуу қасиеттері сақталады. Ерітуді бөлме температурасында жүргізу қажет. Өрт-жарылыс қауіпсіз.

ӨНДІРУШІ ЖӘНЕ НОРМАТИВТІК АҚПАРАТ

Өндіруші	«ПРОСЕПТ» ЖШҚ
Техникалық шарттар (ТШ)	20.41.32-011-46693787-2023
Мемлекеттік тіркеу куәлігі (МТК)	Cooky Smoke / SGR RU.01.PA.02.015.E.000859.04.23
Артикул	904PR-5

Seller HUABANG KAZAKHSTAN LTD | +7 705 1808777 |ipandakz@mail.ru | www.ipanda.kz