

PR Smoke F +

用于浸泡去除烧焦残留物、油脂污垢及熏烤室泡沫清洗的碱性清洗剂 (pH 14.0)

用途

用于专业厨房中厨具、餐饮容器及可拆卸厨房设备零件的油脂与烧焦残留物浸泡清洗。可清除不锈钢、搪瓷、铸铁、陶瓷及其他耐碱表面上的烧焦物、烟垢、油脂及蛋白质污垢。推荐用于熏烤室的泡沫清洗。请勿用于有色金属合金材质的表面及器皿。在软水及中等硬度水中效果显著。

应用领域

食品工业企业、餐饮服务机构、疗养机构、医疗预防机构、儿童、学前及学校机构、商业场所、交通工具及家庭使用。

使用方法

该产品根据污垢程度及所采用的清洗方法,按1.5%–

10%的浓度配制溶液使用。溶液应在不锈钢或聚合物材料(HDPE及PP)容器中配制。工作温度范围:20–85°C。

- ❖ 浸泡去除油脂污垢及烧焦残留物:每1升溶液中加入15–40毫升产品。将预先清洗过的餐具/可拆卸设备零件浸入装有溶液的容器中。达到所选时间后取出,并用清水彻底冲洗。
- ❖ 用于热力室及熏烤室的泡沫清洗:每1升溶液中加入20–50毫升产品。使用发泡设备进行操作。

成分

水、氢氧化钠、非离子表面活性剂(NPAV)5%–15%、螯合剂<5%。

保质期

36个月。

安全注意事项

仅可按规定用途使用。远离儿童。请勿与其他产品混合使用。使用时须佩戴橡胶手套、工作服及防护眼镜。若不慎接触眼睛,请用大量清水冲洗,必要时就医。若接触皮肤,请用大量清水冲洗。根据对人体的危害程度,本产品按照GOST 12.1.007标准属于第3类危险品。

储存与运输

应存放于密闭包装中,置于干燥、避光处,与食品分开存放,储存温度为+5°C至+25°C。允许冷冻,解冻后可能出现浑浊现象,但清洁性能不受影响。解冻应在室温下进行。产品不易燃、不易爆。

生产商及注册信息

生产商	PROSEPT有限责任公司
技术标准 (TU)	20.41.32-011-46693787-2023
国家注册证书 (SGR)	Cooky Smoke / SGR RU.01.PA.02.015.E.000859.04.23
货号	904PR-5

Seller HUABANG KAZAKHSTAN LTD | +7 705 1808777 |ipandakz@mail.ru | www.ipanda.kz