



PROSEPT AQUAISOL

Пропитка для камня (гидрофобизатор)

Концентрат 1:2





Назначение:	PROSEPT AQUAISOL – водоотталкивающая и влагоизолирующая пропитка для минеральных строительных материалов. Применяется для защиты фасадов зданий, памятников, тротуарной плитки, облицовочного камня, цоколя, крыш и т. п. от воздействия влаги и окружающей среды. Придает грязе- и водоотталкивающие свойства, снижает водопоглощение, существенно увеличивает срок службы, предотвращает преждевременное старение и разрушение материалов. Снижает теплопроводность материалов, тем самым экономит расходы на отопление зданий. Защищает от сырости, плесени, мха, лишайников. Подходит для пропитки любых минеральных строительных материалов: кирпич, бетон, шифер, газобетон, тротуарная плитка, все виды натурального и искусственного облицовочного камня. Применяется также в качестве добавки при производстве тротуарной плитки, бетонов, штукатурных смесей для снижения водопоглощения и существенного увеличения морозостойкости. Пропитка не нарушает воздухообмен. Обеспечивает защиту на срок не менее 10 лет.
Механизм действия:	PROSEPT AQUAISOL – это современная, высокоэффективная, нетоксичная для людей и животных многокомпонентная система силан/силоксанов на водной основе. После нанесения и высыхания средства поверхность материалов приобретает водоотталкивающие свойства, при этом внешний вид материалов и паропроницаемость полностью сохраняются. В результате этого строительные материалы приобретают новые свойства, которые существенно улучшают их эксплуатационные характеристики. Уменьшается влажность материала, увеличивается морозостойкость и срок службы, снижается теплопроводность, повышается устойчивость к атмосферным воздействиям, поверхность приобретает грязеотталкивающий эффект – загрязнения (пыль, копоть, сажа) легко смываются дождем либо водой из шланга. Достигается снижение расходов на содержание зданий – отопление, мойку, чистку, плановые ремонтные работы на фасадах.
Способ применения:	Внимание! Перед применением проверить материал на впитываемость состава. Обработку необходимо проводить в сухую погоду при температуре окружающей среды от +5⁰С до +30⁰С. Время высыхания зависит от температуры воздуха и структуры поверхности. Для приготовления рабочего раствора развести концентрат водой в соотношении 1:2. Нанести водоотталкивающую пропитку сверху вниз при помощи кисти, валика либо распылителя. Рекомендуется двукратное нанесение. Второй слой наносить на еще влажный первый слой. Поверхность должна быть сухой и свободной от загрязнений, цементных пятен и биопоражений (плесень, мох лишайники). Рекомендуется предварительная обработка минеральных поверхностей от возможного появления высолов. Для очистки можно использовать специальные средства PROSEPT: от цементных загрязнений – CEMENT CLEANER, от высолов – SALT CLEANER, от биопоражений – FUNGI CLEAN. Не наносить на глянцевые/лакированные поверхности! Рабочий раствор хранить не более 8 часов.
Состав	Силан/силоксановая эмульсия на водной основе.
Расход:	Расход готового раствора при 2-х разовом нанесении: известково-песчаный камень – 300 г/м ² ; пористый бетон, газобетон – 500 г/м ² ; песчаный камень – 300 г/м ² ; искусственный камень – 300 г/м ² ; минеральная штукатурка – 300 г/м ² .
Меры предосторожности:	При работе со средством использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки. При попадании на кожу смыть водой. Избегать попадания концентрата в окружающую среду. Беречь от детей.
Хранение и транспортировка:	Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Хранить в плотно закрытой таре при температуре не выше от +5 ⁰ С до +30 С, предохранять от воздействия прямых солнечных



лучей. Допускается замораживание, после размораживания свойства сохраняются.

Срок годности:

36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения)

**Свидетельство о гос.
регистрации**

RU.78.01.06.008.E.000973.12.14
ТУ 2499-015-64246454-2010

Упаковка:

артикул	объем	вид упаковки	расход	штрихкод
020-1	1 л	бутылка	до 10 м ²	4680008140425
020-5	5 к	канистра	до 50 м ²	4680008140432