

PROSEPT AQUAISOL.

**Тас үшін су өткізбейтін сіңдіргіш – гидрофобизатор.
Концентрат 1:2.**

ТАҒАЙЫНДАЛУЫ

PROSEPT AQUAISOL – минералды құрылыс материалдарына арналған су өткізбейтін және ылғал оқшаулағыш сіңдіргіш. Ғимарат фасадтарын, ескерткіштерді, тротуар плиткасын, қаптама тасты, цокольді, шатырларды және т.б. ылғал мен қоршаған орта әсерінен қорғау үшін қолданылады.

Кір мен суды тебетін қасиет береді, су сіңіргіштігін төмендетеді, қызмет ету мерзімін едәуір ұзартады, материалдардың мезгілінен бұрын тозуы мен бұзылуын болдырмайды. Материалдардың жылуөткізгіштігін төмендетеді, осылайша ғимараттарды жылытуға кететін шығынды үнемдейді. Ылғалдан қорғайды, тұздың бөлінуін, зеңнің, мүк пен қыналардың пайда болуын болдырмайды.

Кез келген минералды құрылыс материалдарын сіңдіруге жарамды: кірпіш, бетон, шифер, газобетон, тротуар плиткасы, табиғи және жасанды қаптама тастың барлық түрлері.

Сондай-ақ су сіңіргіштікті төмендету және аязға төзімділікті едәуір арттыру мақсатында тротуар плиткасын, бетонды, сылақ қоспаларын өндіруде қоспа ретінде қолданылады. Сіңдіргіш ауа алмасуын бұзбайды. Кемінде 10 жыл бойы қорғаныс қамтамасыз етеді.

ӘСЕР ЕТУ МЕХАНИЗМІ

PROSEPT AQUAISOL – адамдар мен жануарларға уытты емес, заманауи, жоғары тиімді, көпкомпонентті су негізіндегі силан/силоксан жүйесі. Құралды жаққаннан және кепкеннен кейін материалдардың беті су өткізбейтін қасиетке ие болады, бұл ретте материалдардың сыртқы түрі мен бу өткізгіштігі толығымен сақталады. Осының нәтижесінде құрылыс материалдары олардың пайдалану сипаттамаларын едәуір жақсартатын жаңа қасиеттерге ие болады. Материалдың ылғалдылығы төмендейді, аязға төзімділігі мен қызмет ету мерзімі артады, жылуөткізгіштігі төмендейді, атмосфералық әсерлерге төзімділігі артады, беті кір тебетін әсерге ие болады – ластанулар (шаң, күйе, қара күйе) жаңбырмен немесе шлангтан алынған сумен оңай жуылады. Ғимараттарды күтіп ұстауға кететін шығындар – жылыту, жуу, тазалау, фасадтарды жоспарлы жөндеу жұмыстары төмендейді.

ҚОЛДАНУ

PROSEPT AQUAISOL концентрацияланған түрде жеткізіледі. Жұмыс ерітіндісін дайындау үшін концентратты сумен 1:2 қатынасында сұйылтыңыз. Су өткізбейтін сіңдіргішті жоғарыдан төменге қарай қылқалам, валик немесе бүріккіш арқылы мол мөлшерде жағыңыз. Екі рет жағу ұсынылады. Екінші қабатты бірінші қабат әлі дымқыл кезінде жағыңыз. Бет құрғақ және ластанулардан, цемент дақтарынан, тұз бөлінулерден және биозақымданудан (зең, мүк, қына) таза болуы тиіс. Тазалау үшін PROSEPT арнайы құралдарын қолдануға болады: цемент ластануларын кетіру үшін – CEMENT CLEANER, тұз бөлінулерін кетіру үшін – SALT CLEANER, биозақымдануларды кетіру үшін – FUNGI CLEAN.

ШЫҒЫНЫ

Екі рет жаққан кездегі дайын ерітіндінің шығыны: әктас-құмтас тас – 0,3 л/м², кеуекті бетон, газобетон – 0,5 л/м², құмтас – шамамен 0,3 л/м², жасанды тас – 0,3 л/м², минералды сылақ – 0,4 л/м².

ҚҰРАМЫ

Су негізіндегі силан/силоксан эмульсиясы.

ШЫҒАРЫЛУ ТҮРІ

1 л, 5 л.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

Құралмен жұмыс істеу кезінде жеке қорғаныс құралдарын қолданыңыз: көзілдірік, қолғап. Теріге тигенде сумен шайыңыз.

САҚТАУ ЖӘНЕ ТАСЫМАЛДАУ

Кез келген көлік түрімен тасымалдауға болады. Тығыз жабылған ыдыста сақтаңыз, тікелей күн сәулесінің әсерінен қорғаңыз. Сақтау мерзімі: 36 ай.

Seller HUABANG KAZAKHSTAN LTD | +7 705 1808777 | ipandakz@mail.ru | www.ipanda.kz