

PROSEPT AQUAISOL。

石材憎水浸渍剂——憎水剂。

浓缩液 1:2。

用途

PROSEPT

AQUAISOL是一种用于矿物建筑材料的憎水及防潮浸渍剂。适用于保护建筑物立面、纪念碑、人行道地砖、饰面石材、勒脚、屋顶等,使其免受潮气及环境影响。

赋予防污及憎水性能,降低吸水率,显著延长使用寿命,防止材料过早老化及损坏。降低材料导热系数,从而节省建筑物采暖费用。防潮,防止形成盐霜、霉菌、苔藓及地衣。

适用于浸渍各类矿物建筑材料:砖、混凝土、石板瓦、加气混凝土、人行道地砖、各类天然及人造饰面石材。

同时也可作为添加剂用于人行道地砖、混凝土及抹灰砂浆的生产,以降低吸水率并显著提高抗冻性。浸渍剂不影响透气性。可提供不少于10年的防护效果。

作用机理

PROSEPT

AQUAISOL是一种现代化、高效、对人和动物无毒的多组分水性硅烷/硅氧烷体系。涂覆并干燥后,材料表面获得憎水性能,同时材料的外观及透气性完全保持不变。由此,建筑材料获得了显著改善其使用性能的新特性。材料湿度降低,抗冻性及使用寿命提高,导热系数降低,耐大气影响能力增强,表面获得防污效果——

污垢(灰尘、烟灰、烟垢)可轻易被雨水或软管水冲洗掉。从而降低建筑物维护费用——

采暖、清洗、清洁及立面计划维修。

应用方法

PROSEPT

AQUAISOL以浓缩液形式供应。配制工作溶液时,将浓缩液与水按1:2比例稀释。使用刷子、滚筒或喷雾器,自上而下大量涂抹憎水浸渍剂。建议涂覆两遍,第二遍应在第一遍仍湿润时进行。表面必须干燥,不得有污垢、水泥污渍、盐霜及生物损害(霉菌、苔藓、地衣)。清洁时可使用PROSEPT专用产品:清除水泥污渍使用CEMENT CLEANER,清除盐霜使用SALT CLEANER,清除生物损害使用FUNGI CLEAN。

用量

涂覆两遍时成品溶液用量:石灰石砂岩石材约0.3升/平方米,多孔混凝土、加气混凝土约0.5升/平方米,砂岩石材约0.3升/平方米,人造石材约0.3升/平方米,矿物抹灰约0.4升/平方米。

成分

水性硅烷/硅氧烷乳液。

包装规格

1升、5升。

安全注意事项

使用本产品时须佩戴个人防护用品:护目镜、手套。若接触皮肤,请用水冲洗。

储存与运输

可通过任何运输方式运输。应存放于密闭容器中,避免阳光直射。保质期:36个月。

Seller HUABANG KAZAKHSTAN LTD | +7 705 1808777 | ipandakz@mail.ru | www.ipanda.kz