

Технические характеристики продукта

Спецификации



МОД. КОНТАКТОР EASY9 CT 20A 2НО 230/250В AC 50Гц

EZ9C32220

Основные характеристики

Серия	Easy9
Наименование продукта	Easy9 CT
Тип продукта	Контактор
Описание полюсов	2P
Номинальный рабочий ток	20 A AC-7A
Конфигурация главных контактов	2 Н.О.
Тип сети	Переменный ток
Категория применения	AC-7A в соответствии с IEC 61095
[Uc] напряжение цепи управления	220...230 V пер. ток 50 Гц

Дополнительные характеристики

Частота сети	50 Гц
Номинальное рабочее напряжение	230 В
[Ui] номинальное напряжение изоляции	400 В
Частота коммутации	100 переключений/день
Индикатор наличия напряжения	Индикация ВКЛ/ОТКЛ
Потребляемая мощность при удержании, ВА	1,2 В·А
Потребляемая мощность при срабатывании	15 В·А
Исполнение монтажа	Защелкивающийся
Способ монтажа	DIN-рейка
Совместимость распределительного блока с г	Нет
Шаг 9 мм	2
высота	81 мм
ширина	18 мм
глубина	60 мм
Вес нетто	117 г
Цвет	Серый (RAL 7035)
Механическая износостойкость	200000 циклы
Электрическая износостойкость	200000 циклы

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

соединения – клеммы	Цепь управления: зажим туннельного типа1...2,5 мм² гибкий Силовая цепь: зажим туннельного типа1,5...4 мм² гибкий Цепь управления: зажим туннельного типа1...2,5 мм² жесткий Силовая цепь: зажим туннельного типа1,5...6 мм² жесткий
Момент затяжки	Цепь управления: 0,8 Н-м Силовая цепь: 1 Н-м
Длина зачистки проводов	9 мм

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 61095
Сертификаты	EAC
Этикетки качества	CE CMIM
Степень защиты IP	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (Модульный корпус) conforming to IEC 60529
Степень ударостойкости IK	IK04
Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	III
Относительная влажность	95 % в 55 °C
Рабочая температура окружающей среды	-5...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Package 1 Height	2,000 см
Package 1 Width	6,500 см
Package 1 Length	8,500 см
Вес упаковки	117,000 г
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	8,000 см
Package 2 Width	9,500 см
Package 2 Length	23,000 см
Package 2 Weight	1,457 кг
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	96
Package 3 Height	30,000 см
Package 3 Width	30,000 см
Package 3 Length	40,000 см
Package 3 Weight	12,067 кг

Гарантия на оборудование

Гарантия (в месяцах)	18
----------------------	----



Environmental Data

Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.

[Объяснение данных об окружающей среде](#) >

[Как мы оцениваем устойчивость продукта](#) >



Воздействие на окружающую среду

Total lifecycle Carbon footprint	4 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3]	0.5 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the distribution phase [A4]	0 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the installation phase [A5]	0 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6]	3 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4]	0.1 kg CO2 eq.
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта

Use Better



Материалы и упаковка

Упаковка с картонной переработкой	Нет
Упаковка без пластика	Нет
Номер SCIP	429095ee-388a-4184-bea4-16f87e374975
Директива EC RoHS	Соответствует Исключению
Регулирование REACH	Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину
Постановление ОЭСР по ПФАС	Химические вещества OECD PFAS отсутствуют
Характеристики содержания галогена	Изделие содержит галогены выше пороговых значений

Use Again



Повторная сборка и повторное производство

Возможность повторной переработки, в %	65
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат	Нет
Этикетка WEEE (ОЭЭО)	 На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.