

Тип - прицепной, самосвальный

Агрегатирование тяговый класс трактора 1,4 и выше

Грузоподъемность, кг не более 6500

Максимальная скорость, км/ч не более 35

Масса снаряженная, кг не более 2100

Масса полная (технически допустимая), кг 8700

Распределение полной массы по осям, кг ось №1 4400 ось №2 4200

Габаритные размеры ДхШхВ, мм не более 5900х2350х2000

Ширина колеи по центру колес, мм не менее 1850

Высота погрузки, мм, не более

- по полу кузова 1300

- по основным бортам 1900

Внутренние размеры кузова, мм не более Д 4100 х Ш 2250

Площадь пола кузова, м² не более 9,2

Высота бортов, мм, не более основных 650

Высота бортов, мм, не более надставных 650

Высота бортов, мм, не более сетчатых 1000

Объем кузова, м³, не более с основными бортами 6,0

Количество осей, шт. 2

Количество колес на каждой оси, шт. 2

Подвеска рессорная

Количество сторон разгрузки 3

Разгрузка с надставными бортами задняя

Способ опрокидывания гидравлический телескопический цилиндр

Угол подъема кузова, град не менее 50

Давление в шинах, кПа (кгс/см²) 350 (3,5)

Типоразмер шин 9.00-16 по ТУ 38 10497 модель Я-324А или по согласованию с заказчиком

Рабочая тормозная система:

- тип тормозных механизмов барабанный
- тип привода пневматический
- схема привода однопроводная

Стояночная тормозная система механическая с ручным приводом

Срок службы, лет не менее 7