

PR Alum +

Щелочное среднepenное средство для удаления пригаров и сильных жировых загрязнений с поверхностей из алюминия и его сплавов (pH 14,0)

НАЗНАЧЕНИЕ: предназначено для замачивания от пригаров и удаления сильных жировых загрязнений с противней, форм и других технологических емкостей и поверхностей оборудования из алюминия и сплавов на его основе. Удаляет кондитерские пригары, копоть, многослойные жировые и белковые загрязнения. Эффективно в воде любой степени жесткости.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: предприятия пищевой промышленности, организации общественного питания, медицинские, санаторно-курортные учреждения, коммерческие объекты, гостиницы, вокзалы, на транспорте, в быту.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ: средство используют в виде 0,2-3,5% растворов в зависимости от характера и степени загрязнения, метода применения. Температурный режим 35-85°C. Для удаления пригаров средство используется методом замачивания: 15-35 мл средства на 1 л раствора. Время экспозиции: 2-12 часов. Для обезжиривания металлических и пластиковых поверхностей: 2-15 мл средства на 1 л раствора. Нанести раствор на поверхность, через 5-15 минут тщательно промыть водой.

СОСТАВ: вода, щелочь, НПАВ < 5%, поликарбоксилаты < 5%, фосфонаты < 5%, комплексообразователь

СРОК ГОДНОСТИ: 36 месяцев.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: использовать только по назначению. Беречь от детей. Не смешивать с другими средствами. Использовать резиновые перчатки, спецодежду, средства защиты глаз и

органов дыхания. После работы тщательно вымыть руки, лицо. При попадании в глаза или на кожу немедленно промыть водой. При необходимости обратиться к врачу. По степени воздействия на организм человека средство относится к 3-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА: хранить в плотно закрытых упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов при температуре +5 до +30°C. Допускается замораживание, при размораживании возможно помутнение, моющие свойства сохраняются. Размораживание необходимо проводить при комнатной температуре. Перед использованием после размораживания средство перемешать. Пожаровзрывобезопасно.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «Просепт»

ТУ 20.41.32-011-46693787-2023

Duty Mud/СР RU.01.PA.02.015.E.000859.04.23



Артикул:
915PR-5