

## PR Alum +

**Алюминий мен оның қорытпаларының бетіндегі күйік қалдықтарын және қатты майлы ластануды кетіруге арналған орташа көбіктенетін сілтілі құрал (pH 14,0).**

### МАҚСАТЫ

Алюминийден және оның негізіндегі қорытпалардан жасалған пісіру табаларын, қалыптарды, басқа технологиялық ыдыстарды және жабдық беттерін жібіту арқылы күйік қалдықтары мен қатты майлы ластанудан тазартуға арналған. Кондитерлік күйік қалдықтарын, күйені, көп қабатты майлы және ақуызды ластануды кетіреді. Кермектігі кез келген деңгейдегі суда тиімді.

### ҚОЛДАНУ САЛАЛАРЫ

Тамақ өнеркәсібі кәсіпорындары, қоғамдық тамақтандыру ұйымдары, медициналық және санаторий-курорттық мекемелер, коммерциялық нысандар, қонақүйлер, вокзалдар, көлік және тұрмыстық қолдану.

### ҚОЛДАНУ ТӘСІЛДЕРІ

Ластанудың сипаты мен дәрежесіне және қолдану тәсіліне қарай құралды **0,2-3,5%** ерітінді түрінде пайдаланады. Температуралық режим: **35-85°C**.

**Күйік қалдықтарын кетіру:** жібіту әдісі қолданылады. 1 л ерітіндіге **15-35 мл** құрал қосылады. Әсер ету уақыты: **2-12 сағат**.

**Металл және пластик беттерді майсыздандыру:** 1 л ерітіндіге **2-15 мл** құрал қосылады. Ерітіндіні бетке жағып, **5-15 минуттан** кейін сумен мұқият шайыңыз.

### ҚҰРАМЫ

Су, сілті, иондық емес беттік-белсенді заттар < 5%, поликарбоксилаттар < 5%, фосфонаттар < 5%, кешен түзуші зат.

### ЖАРАМДЫЛЫҚ МЕРЗІМІ

36 ай.

### САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

Тек мақсатына сай пайдаланыңыз. Балалардан сақтаңыз. Басқа құралдармен араластырмаңыз. Резеңке қолғап, арнайы киім, көзді және тыныс алу мүшелерін қорғау құралдарын пайдаланыңыз. Жұмыс аяқталғаннан кейін қолыңыз бен бетіңізді мұқият жуыңыз. Көзге немесе теріге тиген жағдайда дереу сумен шайыңыз. Қажет болса, дәрігерге жүгініңіз. Адам ағзасына әсер ету дәрежесі бойынша құрал ГОСТ 12.1.007 стандартына сәйкес қауіптіліктің 3-сыныбына жатады.

### САҚТАУ ЖӘНЕ ТАСЫМАЛДАУ

Тығыз жабылған қаптамада, құрғақ әрі қараңғы үй-жайда, азық-түліктен бөлек, **+5°C-тан +30°C-қа дейінгі** температурада сақтаңыз. Мұздатуға рұқсат етіледі. Еріткен кезде лайлануы мүмкін, бірақ жуу қасиеттері сақталады. Бөлме температурасында ерітіңіз. Еріткеннен кейін қолданар алдында құралды араластырыңыз. Өрт және жарылыс қаупі жоқ.

### ӨНДІРУШІ

«Просепт» ЖШҚ (ООО «Просепт»)

**ТУ 20.41.32-011-46693787-2023**

Duty Mud/СГР  
RU.01.PA.02.015.E.000859.04.23



**Артикул:**  
915PR-5

Орыс тіліндегі түпнұсқа техникалық парақтың қазақша аудармасы.

ООО «ПРОСЕПТ» | ИНН 7811753657 | КПП 781101001  
Филиал "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "ОТП БАНК"  
БИК 044030812 | ОГРН 1207800166529 | ОКПО 46693787  
К/СЧ 30101810600000000812 | Р/СЧ 40702810901050001506  
Юридический адрес компании: 192171, г. Санкт-Петербург,  
ул. Поляриков, дом 9, литера А, помещение 5Н, офис 405

8 (812) 309-28-90  
8 (812) 362-88-06

sale@pro-sept.ru  
www.prosept.ru