

PR Alum +

用于清除铝及铝合金表面焦垢和重油污的碱性中泡清洗剂（pH 14.0）。

产品用途

本产品适用于通过浸泡方式清除铝及铝合金制烤盘、模具、其他生产用容器及设备表面的焦垢和重油污。

可清除糕点烘焙焦垢、烟炱、多层油脂及蛋白质污垢。适用于各种硬度的水。

适用范围

食品加工企业、餐饮单位、医疗机构、疗养机构、商业场所、酒店、火车站、交通运输设施及家庭。

使用方法

根据污垢的类型、程度及清洗方式，将本产品配制成浓度为 0.2%-3.5% 的工作液。

使用温度：35-85°C。

通过浸泡清除焦垢：

每配制1升工作液，使用 15-35毫升 本产品。浸泡时间：2-12 小时。

金属及塑料表面除油：

每配制1升工作液，使用 2-15毫升 本产品。将工作液涂布于表面，作用 5-15分钟 后，用清水彻底冲洗。

产品成分

水、碱、非离子表面活性剂<5%、聚羧酸盐<5%、膦酸盐<5%、络合剂。

保质期

36个月。

安全注意事项

仅按规定用途使用。置于儿童接触不到的地方。不得与其他清洗剂混合使用。

使用时应佩戴橡胶手套、穿着防护服，并使用眼部及呼吸防护用品。使用后，彻底清洗双手及面部。

如不慎接触眼睛或皮肤，应立即用清水冲洗。必要时就医。

根据 GOST 12.1.007 标准，本产品按对人体的影响程度属于第3类危险等级。

储存与运输

保持包装密封，存放于干燥、避光的室内环境中，与食品分开存放。储存温度为 +5°C至+30°C。

允许冻结。解冻后可能出现浑浊，但清洗性能保持不变。应在室温下解冻。解冻后，使用前应将产品混合均匀。

本产品不具有火灾及爆炸危险性。

生产商与技术规范

PROSEPT有限责任公司
TY 20.41.32-011-46693787-2023

Duty Mud / 国家注册证书（СРП）：
RU.01.PA.02.015.E.000859.04.23



产品货号：
915PR-5

本文件为俄文原版技术说明书的简体中文译本。

ООО «ПРОСЕПТ» | ИНН 7811753657 | КПП 781101001
Филиал "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "ОТП БАНК"
БИК 044030812 | ОГРН 1207800166529 | ОКПО 46693787
К/СЧ 30101810600000000812 | Р/СЧ 40702810901050001506
Юридический адрес компании: 192171, г. Санкт-Петербург,
ул. Полярников, дом 9, литера А, помещение 5Н, офис 405

8 (812) 309-28-90
8 (812) 362-88-06

sale@pro-sept.ru
www.prosept.ru