NEOCHIM
ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Для бетонных полов:

Характеристика и описание: Акриловая матовая. Суперстойкая к химическому и термическому воздействию.

Назначение: Для внутренних и наружных работ. Для окрашивания бетонных полов внутри и снаружи помещений песчаной черепицы, шифера, штукатурки, бетона, кирпича, металла, дерева, пластик, обои.

Достоинства:

1. Без запаха, не токсична, и пожаробезопасна.
2. Безвредна для здоровья и окружающей среды.
3. Великолепная адгезия, высокая гидрофобность.
4. Высокая прочность и долговечность.
5. Превосходная стойкость к химическому и термическому воздействию.
6. Высокая износостойкость.

Применение: Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой без пятен масла, грязи. Окрашиваемую поверхность грунтуют двумя слоями праймера глубокого проникновения Neochim. Краску тщательно перемешивают перед нанесением и кистью в два или три слоя. Межслойная сушка 60 минут. При необходимости разбавить водой не более 5%. Время полной полимеризации 24 часа. Температура поверхности краски и окружающего воздуха должна быть не менее +15°С и влажность не более 75%. Во время окраски и сушки избегать сквозняков и пыли. Не рекомендуется использовать окрашенные изделия в первые 24 часа после нанесения последующего слоя. Завершающее покрытие износостойкое через 7 суток с момента высыхания.

Технические характеристики:

1. Время высыхания +20°С и относительной влажности 65% не более 1 часа.
2. Расход 0,200-0,0300 г/м². М2.