POLYNOR

УНИКАЛЬНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

POLYNOR

ОГНЕЗАЩИТНАЯ ПРОПИТКА POLYGUARD



придает уникальные противопожарные свойства для однокомпонентного напыляемого утеплителя и претендует на новый стандарт безопасности теплоизоляции.

POLYGUARD гарантирует:

- группу горючести - Г1 (ГОСТ-30244-94)
- группу дымообразования - Д1 (ГОСТ 12.1.044-2018)
- не распространяет пламя РП1 (ГОСТ-Р51032-97)
- отсутствие образования капель горящего расплава.

В отличие от аналогов, которые защищают только верхний слой, система POLYGUARD, в процессе полимеризации однокомпонентного пенополиуретана, впитывается на глубину 25 мм и защищает утеплитель по всему объему, что многократно увеличивает эффективность материала, не снижая его свойств.

В составе пропитки нет галогеносодержащих материалов, что говорит об отсутствии токсичности при испарении. Состав экологически и биологически безопасен. После нанесения, распылитель необходимо промыть водой во избежание корродирования от неорганических солей.

Инструкция по применению:

Огнезащитный состав POLYGUARD (80 - 100 мл на м²) равномерно распыляется на только что нанесенный (до 5 минут) утеплитель POLYNOR толщиной 2.5 см

POLYGUARD наносится на слой утеплителя Polynor с помощью бытового краскопульта или садового опрыскивателя.

Через 10 минут, вторым слоем, снова наносится утеплитель POLYNOR , толщиной 2,5 см и затем - пропитка POLYGUARD (80 - 100 мл на м²).

Необходимо, чтобы пропитка укрыла утеплитель равномерно по всей площади поверхности.

Полимеризация пропитки занимает 24 часа.

ТУ 20.59.59 – 007– 46128283 – 2017

Меры предосторожности

Стандартная промышленная техника безопасности. POLYGUARD не токсичен: не раздражает кожу и органы дыхания. Класс опасности - III (неопасно) по ГОСТ 12.1.007. При попадании в глаза и рот – промыть водой. Одометрическая оценка (запах) - 1 балл (следы). Утилизировать как бытовые отходы. Оборудование после использования промыть водой во избежание выпадения соляных заторов в распылительном механизме. Состав экологически и биологически безвреден.

ОГНЕЗАЩИТА
POLYGUARD
для напыляемого ППУ

Объем: 1000 мл
Срок годности: 36 мес.

info@polynor.com
www.polynor.com