ОПИСАНИЕ **СОРТАМЕНТ** **ОТЗЫВЫ (0)**

Профнастил оцинкованный ст.08кп/пс С-10, НС-21, С-45, Н-60, Н-75 (ГОСТ 24045-2010, ГОСТ 14918-80) или профилированный стальной лист – это металлический лист, изготовленный из оцинкованной стали, который имеет волнообразный или трапециевидный профиль. Профилирование придает листу дополнительную жесткость и прочность, а оцинкованное покрытие защищает его от коррозии.

На этой основе выпускаются пофлисты с полимерным покрытием RAL1015 (слоновая кость), 3005 (вишневокрасный), 3011(красно-коричневый), 5005 (синий), 6005 (зеленый мох), 8017 (шоколад)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА

Материал - оцинкованная сталь, иногда с полимерным или лакокрасочным покрытием. Форма профиля бывает волнистая, трапециевидная или синусоидальная. Толщина листа обычно варьируется от 0,3 мм до 1,2 мм. Ширина может быть от 600 мм до 1200 мм, длина – до 12 метров. Толщина цинкового покрытия может варьироваться, обычно от 100 до 275 г/м².