

Холодильные и морозильные камеры

Модульные решения для хранения продукции при контролируемой температуре



POLAIR • ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ХОЛОД

Технические характеристики

Температура окружающей среды	-30...+40 °C
Удельная нагрузка на пол	1 500 кгс/м²
Плотность ППУ	40-50 кг/м³
Коэффициент теплопередачи*	0,025 Вт/(м²·К)
Толщина панелей	80 или 100 мм
Обшивка стен и потолка	0,45 мм
Обшивка пола	1,2 мм
Вес стеновых/потолочных панелей	11,5 / 13 кг/м²
Вес половых панелей	16,5 / 17,5 кг/м²

* Значение приведено в исходной брошюре.



Конструкция «шип-паз»

Сэндвич-панели состоят из двух листов стали и слоя заливного пенополиуретана. Профильное соединение упрощает теплоизоляцию и многократную сборку-разборку.

Подбор исполнения

Холодильные камеры малого и среднего объема доступны в стандартном исполнении и могут изготавливаться по индивидуальному заказу.
POLAIR Standard

- Панели типовых размеров, длина — до 2560 мм
- Оцинкованная сталь с полимерным покрытием
- Одна универсальная распашная дверь

POLAIR Professionale

Индивидуальные конфигурации: перегородки, разные типы и расположение дверей, внутренние углы и обшивка колонн.

Популярные камеры POLAIR Standard

Объем и габариты (Ш × Г × В), указанные в исходной презентации

2,94 м³	1360 × 1360 × 2200 мм	4,41 м³	1960 × 1360 × 2200 мм
6,61 м³	1960 × 1960 × 2200 мм	7,71 м³	2260 × 1960 × 2200 мм
8,81 м³	2560 × 1960 × 2200 мм	11,02 м³	3160 × 1960 × 2200 мм
11,75 м³	2560 × 2560 × 2200 мм		

Двери, расширение и монтаж

Комплектующие для удобной эксплуатации и конфигурации камеры под задачу



Универсальная распашная дверь

Световой проём: 800 × 1850 мм

- Дверное полотно 954 × 2000 мм с уплотнением
- Ручка со встроенным замком и петли МТН (Италия)
- Панель дверного проёма



Откатная дверь

Световой проём: 1200 × 1850 мм

- Дверное полотно 1450 × 2000 мм с уплотнением
- Панели проёма и панель-арка
- Ролики, кронштейны, алюминиевые профили, ручка и замок МТН
- Пандус для тележек



Контейнерная дверь

Световой проём: 1200 × 1850 мм

- Дверное полотно 1354 × 2000 мм с уплотнением
- Панели дверного проёма и панель-арка
- Комплект монтажа: стойки, перекладина и крепёж
- Ручка со встроенным замком и петли МТН

Расширительные пояса

Позволяют быстро и с минимальными затратами увеличить размеры уже имеющейся камеры.



Примеры панелей и элементов камеры

Монтаж холодильной камеры

- 1 Сборка и укладка половых панелей
- 2 Установка первого угла камеры
- 3 Сборка стены и установка второго угла
- 4 Монтаж стен, третьего угла и начало установки потолка
- 5 Установка дверного проёма и потолочных панелей

Подробности — в руководстве по эксплуатации.

Почему POLAIR

- Крупный европейский завод
- 20 лет на рынке профессионального холода
- Европейское оборудование и технологии
- Сквозной контроль качества
- Экологичные технологии производства

Свяжитесь с Prof Topr