

Технические характеристики продукта

Спецификации



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТНЫЙ БЛОК1НО+1НЗ

LAEN11

Основные характеристики

Серия	Easy TeSys
Серия	Easy TeSys Control
Тип продукта	Блок вспомогательных контактов
Область применения	Сигнализация
Краткое название устройства	LAEN
Место монтажа	Передний
Работа вспом. контактов	Мгновенный

Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	EasyPact EasyPact TVS LC1E
Конфигурация главных контактов	1 Н.О. + 1 Н.З.
[Ui] номинальное напряжение изоляции	690 ВЦель управления в соответствии с IEC 60947-5-1
[Ue] номинальное рабочее напряжение	<= 690 V
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	8 A (at 60 °C)
Номинальная включающая способность I _{rms}	140 A Переменный ток conforming to IEC 60947-5-1
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	100 A - 1 с 120 A - 500 мс 140 A - 100 мс
Тип защиты	Предохранитель gG 10 A
Механическая износостойкость	10 млн. циклов
Минимальный коммутируемый ток	5 mA
minimum switching voltage	17 V
Время без перекрытия	1,5 мс при подаче напряжения нет времени перекрытия между Н.З. и Н.О. контактами 1,5 мс при снятии напряжения нет времени перекрытия между Н.З. и Н.О. контактами
Сопротивление изоляции	> 10 МОм
Соединения – клеммы	Цель управления: винтовой зажим 1 1 мм ² - external diameter: 6 мм - cable stiffness: Жесткий или гибкий С кабельным наконечником Цель управления: винтовой зажим 1 1 мм ² - external diameter: 6 мм - cable stiffness: Жесткий или гибкий Без наконечника Цель управления: винтовой зажим 2 2,5 мм ² - external diameter: 6 мм - cable stiffness: Жесткий или гибкий С кабельным наконечником Цель управления: винтовой зажим 2 2,5 мм ² - external diameter: 6 мм - cable stiffness: Жесткий или гибкий Без наконечника
Вес нетто	0,035 кг
Цвет	Серый (RAL 7011)

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Условия эксплуатации

Стандарты	EN/МЭК 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 GB/T 14048.1 GB/T 14048.5 EN/IEC 60335-1:Clause 30.2 EN/IEC 60335-2-40:Annex JJ
Сертификаты	CB Scheme CCC CE EAC
Степень защиты IP	IP20 conforming to IEC 60529
Защитное исполнение	TH в соответствии с IEC 60068
Рабочая температура окружающей среды	-5...55 °C
Температура окружающей среды при хранении	-60...80 °C
Рабочая высота	3000 м Без ухудшения номинальных значений
Характеристики окружающей среды	Стандартные условия эксплуатации

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Package 1 Height	2,800 см
Package 1 Width	4,200 см
Package 1 Length	5,000 см
Вес упаковки	34,000 г
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	70
Package 2 Height	15,000 см
Package 2 Width	30,000 см
Package 2 Length	40,000 см
Package 2 Weight	2,824 кг
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	1120
Package 3 Height	75,000 см
Package 3 Width	60,000 см
Package 3 Length	80,000 см
Package 3 Weight	54,000 кг

Гарантия на оборудование

Гарантия (в месяцах)	18
----------------------	----



Environmental Data

Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.

[Объяснение данных об окружающей среде >](#)

[Как мы оцениваем устойчивость продукта >](#)



Воздействие на окружающую среду

Total lifecycle Carbon footprint	2 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3]	0.3 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the distribution phase [A4]	0 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the installation phase [A5]	0 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6]	2 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4]	0.1 kg CO2 eq.
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта

Use Better



Материалы и упаковка

Упаковка с картонной переработкой	Да
Упаковка без пластика	Да
Директива EC RoHS	Соответствует
Регулирование REACH	Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину

Use Again



Повторная сборка и повторное производство

Возможность повторной переработки, в %	37
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат	Нет
Этикетка WEEE (ОЭЭО)	 На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.