

Технические характеристики продукта

Спецификации



iACTs дополнительный контакт для iCT 1НО+1НЗ

A9C15914

Основные характеристики

Серия	ICT
Серия	Acti 9
Краткое название устройства	iACTs
Тип продукта	Дистанционная индикация, вспомогательная
Состав сигнальных контактов	1 Н.О. + 1 Н.З.

Дополнительные характеристики

Напряжение цепи сигнализации	24 В пер./пост. тока: 10 мА 230 В пер. ток: 50/60 Гц 5 А 230 В пер. ток: 50/60 Гц 2 А 130 В пост. ток: 1 А
напряжение цепи управления	24...240 В пер. ток 50/60 Гц 24...130 В Постоянный ток
Совместимость серий продукта	Acti9 iCT
Номинальное напряжение изоляции	440 В
[Uimp] номинальное импульсное выдерживаемое н	4 кВ
Исполнение монтажа	Закрепленный, справа от трансформатора тока
Способ монтажа	35 мм симметричная DIN-рейка
Шаг 9 мм	1
Высота	81 мм
Ширина	9 мм
Глубина	68 мм
Цвет	Белый
Клеммный блок	Клеммы туннельного типа 2 cable(s) гибкий 2,5 мм ² Клеммы туннельного типа 2 cable(s) жесткий 1,5 мм ² Клеммы туннельного типа 1 cable(s) жесткий 1,5...2,5 мм ² Клеммы туннельного типа 1 cable(s) гибкий 1,5...2,5 мм ²
Длина зачистки проводов	9 мм
Момент затяжки	0,8 Н-м
Совместимость продукта	ICT
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия Жилищный сектор
Код совместимости	iACTs

Условия эксплуатации

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Стандарты	EN 60947-5
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с IEC 60529
Подготовка к работе в тропических условиях	2
Относительная влажность	95 % в 55 °C
Рабочая температура окружающей среды	-5...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Package 1 Height	2,200 см
Package 1 Width	7,500 см
Package 1 Length	8,500 см
Вес упаковки	43,000 г
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	7,900 см
Package 2 Width	9,500 см
Package 2 Length	23,200 см
Package 2 Weight	493,000 г
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	30,000 см
Package 3 Width	30,000 см
Package 3 Length	40,000 см
Package 3 Weight	6,360 кг

Гарантия на оборудование

Гарантия (в месяцах)	18
----------------------	----



Environmental Data

Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.

[Объяснение данных об окружающей среде](#) >

[Как мы оцениваем устойчивость продукта](#) >



Воздействие на окружающую среду

Total lifecycle Carbon footprint	0.7 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3]	0.1 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the distribution phase [A4]	0 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the installation phase [A5]	0 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6]	0.5 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4]	0 kg CO2 eq.
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта

Use Better



Материалы и упаковка

Упаковка с картонной переработкой	Нет
Упаковка без пластика	Да
Номер SCIP	429095ee-388a-4184-bea4-16f87e374975
Директива EC RoHS	Соответствует Исключению
Регулирование REACH	Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину
Характеристики содержания галогена	Продукт с пластиковыми деталями, не содержащий галогенов
не содержит ПВХ	Да

Use Again



Повторная сборка и повторное производство

Возможность повторной переработки, в %	29
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат	Нет
Этикетка WEEE (ОЭЭО)	 На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.