

Технические характеристики продукта

Спецификации



Дополнительный контактный блок с выдержкой времени на включение 1...30С

LADS2

Основные характеристики

Серия	TeSys TeSys Deca
Наименование продукта	TeSys Deca
Тип продукта	Блок вспомогательных контактов задержки по времени
Совместимость серий продукта	TeSys Deca CAD TeSys Deca LC1D TeSys F LC1F TeSys F CR1F
Область применения	Star delta starter
Место монтажа	Передний
Конфигурация главных контактов	1 Н.О. + 1 Н.З.
Contacts operation	Time delay
Тип таймера	С задержкой включения
Диапазон задержки	1...30 с
[Ue] номинальное рабочее напряжение	690 В Переменный ток 25...400 Hz
[Ie] номинальный рабочий ток	6 A at 120 В AC-15 1,04 A at 690 В AC-15 0,55 A at 125 В DC-13 0,1 A at 600 В DC-13
[Ui] номинальное напряжение изоляции	690 В в соответствии с IEC 60947-5-1 600 В в соответствии с UL 60947-5-1 600 В в соответствии с CSA C22.2 No 60947-5-1
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	10 A (at 60 °C)
Стандарты	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.5 EN 50012 IEC 60335-1:Clause 30.2 IEC 60335-2-40:Annex JJ UL 60335-2-40:Annex JJ
Сертификаты	IECEE CB Scheme UL CSA CCC EAC UKCA

Дополнительные характеристики

Номинальная включающая способность I _{rms}	140 A at <= 690 V Переменный ток conforming to IEC 60947-5-1 250 A at <= 690 V Постоянный ток conforming to IEC 60947-5-1
---	--

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Допустимый кратковременно выдерживаемый ток	100 A 60 °C 1 с 120 A 60 °C 500 мс 140 A 60 °C 100 мс
Тип защиты	Предохранитель gG 10 A
Механическая износостойкость	5 млн. циклов
Минимальный коммутируемый ток	5 mA
Минимальное коммутируемое напряжение	17 В
Время без перекрытия	1,5 мс при снятии напряжения нет времени перекрытия между Н.З. и Н.О. контактами 1,5 мс при подаче напряжения нет времени перекрытия между Н.З. и Н.О. контактами
Сопротивление изоляции	> 10 МОм
Соединения – клеммы	Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...2,5 мм²гибкий с кабельным наконечником Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...2,5 мм²гибкий без наконечника Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...2,5 мм²гибкий с кабельным наконечником Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...2,5 мм²гибкий без наконечника Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...2,5 мм²жесткий Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...2,5 мм²жесткий Винтовой зажим
Момент затяжки	1,7 Н-м - с помощью отвертки плоск. Ø 6 мм 1,7 Н-м - с помощью отвертки Philips No 2 1,7 Н-м - с помощью отвертки pozidriv No 2
Высота	48 мм
Ширина	44 мм
Глубина	61 мм
Цвет	Темно серый

Условия эксплуатации

Характеристики окружающей среды	Нормальные окружающие условия
Степень защиты IP	IP20 conforming to IEC 60529
Защитное исполнение	ТН в соответствии с IEC 60068
Температура окружающей среды при хранении	-60...80 °C
Рабочая температура окружающей среды	-40...70 °C
Рабочая высота	3000 м

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Package 1 Height	5,2 см
Package 1 Width	6,5 см
Package 1 Length	4,8 см
Вес упаковки	82 г
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	5,2 см
Package 2 Width	13 см
Package 2 Length	24 см

Package 2 Weight	836 г
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	140
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	12,202 кг

Гарантия на оборудование

Гарантия (в месяцах)	18
----------------------	----



Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.

[Объяснение данных об окружающей среде](#) >

[Как мы оцениваем устойчивость продукта](#) >



Воздействие на окружающую среду

Total lifecycle Carbon footprint	4 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3]	0.5 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the distribution phase [A4]	0 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the installation phase [A5]	0 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6]	3 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4]	0.2 kg CO2 eq.
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта

Use Better



Материалы и упаковка

Упаковка с картонной переработкой	Да
Упаковка без пластика	Да
Номер SCIP	116c8fe4-0538-43fb-9c58-cfc8259b5fbc
Директива EC RoHS	Соответствует Исключению
Регулирование REACh	Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину
не содержит ПВХ	Да

Use Again



Повторная сборка и повторное производство

Возможность повторной переработки, в %	37
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат	Нет
Этикетка WEEE (ОЭЭО)	 На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.