




Минимойка K 2 Compact подкупает универсальностью, компактностью и мобильностью. Комплектуется пистолетом, 4-метровым шлангом высокого давления, 1-позиционной струйной трубкой, грязевой фрезой и водяным фильтром. Достаточно подключить аппарат к розетке и водопроводному крану – и можно приступить к работе. Аппарат оснащен встроенной системой всасывания чистящего средства. Малый вес и ручка эргономичной формы позволяют легко и удобно переносить аппарат.





K 2 Compact

Технические характеристики

Номер для заказа	1.673-121.0	
Штрих-код (EAN)	4039784720190	
Давление	bar / MPa	-110 / -11
Производительность	l/h	360
Макс. температура на входе	°C	40
Потребляемая мощность	kW	1,4
Вес без аксессуаров	kg	4
Габариты (длина x ширина x высота)	mm	280 × 176 × 443
Производительность по площади	m ² /h	20

Комплектация

Интегрированный фильтр тонкой очистки воды	■
Адаптер подключения к садовому шлангу А3/4 дюйма	■
Пистолет высокого давления	■
Шланг высокого давления	m 4
Шланг для моющего средства	с фильтром
Насадка-пика	■
Грязевая фреза	■

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для K 2 Compact 1.673-121.0



										Номер для заказа	Цена	Описание		
Струйные трубки														
										1	2.643-244.0		Грязевая фреза с роторным соплом для моек серии K 2 – K 4, формирующим вращающуюся точечную струю, эффективно удаляет стойкие атмосферных загрязнения и очищает поверхности от мха.	■
										2	2.643-241.0		Струйная трубка для моек серии K 2, позволяет плавно регулировать давление струи от низкого для нанесения чистящего средства до высокого простым поворотом наконечника.	■
										3	2.640-916.0		Надежно защищает пользователя от отбрасываемых назад брызг воды (прежде всего, при очистке углов и краевых участков). Для надевания на любые грязевые фрезы Kärcher (кроме 4.763-184).	□
										4	2.638-817.0		Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест (например, водосточных желобов крыш или днищ автомобилей).	□
										5	2.643-240.0		Удлиняет струйную трубку на 0,4 м. Для эффективной очистки труднодоступных мест. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.	□
										6	2.639-722.0		Для удлинения струйной трубки 4 алюминиевыми сегментами на 90 см, 1,30 м или 1,70 м.	□
										7	2.643-253.0		Короткая струйная трубка для моек серии K 2–K 4 с поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии.	□
										8	2.642-347.0		Телескопическая трубка (1,2-4м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса около 2 кг.	□
Прочее														
										9	2.641-959.0		Высококачественный пистолет обеспечивающими комфортную работу. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7, у которых шланг высокого давления прикрепляется к пистолету зажимом (без системы Quick Connect).	■
										10	4.730-059.0		Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.	□
										11	2.640-729.0		Комплект для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.	□
										12	2.642-172.0		Высококачественный пистолет с накладками из мягкой резины, обеспечивающими комфортную работу. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7, у которых шланг высокого давления вставляется в быстросъемный разъем пистолета (Quick Connect).	□
										13	2.640-732.0		Адаптер для присоединения любых моющих щеток и губок Kärcher к садовым шлангам с системой быстросъемного соединения.	□
Очистка поверхностей														
										14	2.643-245.0			□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 2 Compact 1.673-121.0



		Номер для заказа					Цена	Описание	
Насадка для очистки плоских поверхностей T-300 T-Racer	15	2.640-212.0						Для аккуратной очистки плоских поверхностей, например, каменных или деревянных террас и въездов. С дополнительной ручкой для очистки вертикальных поверхностей (например, гаражных ворот). 2 вращающихся веерных сопла увеличивают производительность очистки. Расстояние между соплами и очищаемой поверхностью и эффект подъемной силы допускают регулировку. К удлинительным трубкам могут присоединяться другие принадлежности Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Запасные сопла для T-Racer	16	2.640-727.0						Для легкой замены сопел в приспособлениях T-Racer. Серые сопла для аппаратов классов K2-K5 (T 200, T 250, T 300, T 400)	<input type="checkbox"/>
Мощная швабра PS 40	17	2.640-865.0						Швабра с 3 интегрированными соплами высокого давления существенно повышает производительность уборки в сравнении с обычной шваброй. Быстро и основательно очищает поверхности даже от стойкой грязи (прекрасно подходит для очистки углов и ступеней, уборки на балконах и в гаражах). Совместима с бытовыми аппаратами высокого давления Kärcher.	<input type="checkbox"/>
T 350 T-Racer насадка для плоских поверхностей	18	2.643-252.0							<input type="checkbox"/>
Запасные сопла к насадке T-Racer	19	2.643-338.0							<input type="checkbox"/>
	20	2.643-335.0						Запасные сопла высокого качества подходят для насадок T-Racer T 300 / T350 для моек высокого давления серий K 2 - K 7	<input type="checkbox"/>
Насадка для очистки плоских поверхностей T 250 plus	21	2.642-194.0						Приспособление для эффективной и аккуратной очистки террас и других плоских поверхностей, в т.ч. Вертикальных (например, гаражных ворот) Со специальной защитной решеткой для чистки гравийных дорожек и т.п. Два вращающихся веерных сопла увеличивают производительность очистки.	<input type="checkbox"/>
Моечные щетки и губки									
WB 150 Power Brush	22	2.643-237.0						Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистки чувствительных поверхностей. Сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30% времени.	<input type="checkbox"/>
WB 50 Soft Wash	23	2.643-246.0							<input type="checkbox"/>
Мягкая щетка WB 60	24	2.643-233.0							<input type="checkbox"/>
WB 100 Wash Brush	25	2.643-236.0							<input type="checkbox"/>
Щетка для мойки колесных дисков	26	2.643-234.0							<input type="checkbox"/>
Мягкая универсальная щетка	27	2.640-589.0						Подходит для очистки любых поверхностей, например, садовой мебели и стекол. Отличается мягкой, не повреждающей поверхности щетиной, наличием кольца для защиты от царапин, накидной гайки для надежной стыковки с пистолетом и резинового скребка для удаления стойких загрязнений (например, следов насекомых). Работа облегчается благодаря эргономичной форме ручки.	<input type="checkbox"/>
Мягкая щетка для больших поверхностей	28	2.640-590.0						Мягкая щетка для очистки больших поверхностей, например, автомобилей, фургонов, лодок, оранжевых, ролетов. Рабочая ширина в 248 мм обеспечивает оптимальную продуктивность очистки.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 2 Compact 1.673-121.0



		Номер для заказа				Цена	Описание	
Вращающаяся щетка с шарниром	29	2.640-907.0					Поворотная щетка для чистки любых гладких поверхностей, таких как стекло, пластик или покрашенные поверхности. Щетка поворачивается на 180°, что позволяет эффективно чистить даже труднодоступные места.	<input type="checkbox"/>
Power Brush	30	2.641-812.0					Щетка для чистки поверхностей чувствительных к механическим воздействиям - автомобилей, мотоциклов, гаражных дверей, садовой мебели и других поверхностей.	<input type="checkbox"/>
Стандартная моющая щетка	31	6.903-276.0					Стандартная моющая щетка с эргономичной ручкой и мягкой щетиной для тщательной и бережной очистки всех поверхностей.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2007 г. выпуска								
Удлинительный шланг высокого давления, 10 м	32	6.389-092.0					Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между аппаратом и шлангом высокого давления. Прочный шланг НД 8 с текстильной оплеткой, защитой от перегиба и долговечным латунным соединительным элементом, пригодный для работы с чистящими средствами. Выдерживает температуры до 60 °С, давление до 160 бар.	<input type="checkbox"/>
	33	6.390-961.0					Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с соединительной скобой, подходит и для аппаратов с барабаном для шланга. Прочный шланг НД 8 с текстильной оплеткой, защитой от перегиба и долговечным латунным соединительным элементом, пригодный для работы с чистящими средствами. Выдерживает температуры до 60 °С, давление до 160 бар.	<input type="checkbox"/>
Резиновый удлинительный шланг высокого давления, K2-K8	34	6.390-096.0					Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Высококачественный резиновый шланг со стальным армированием. Выдерживает температуры до 80 °С, давление до 160 бар. Устанавливается между аппаратом и шлангом высокого давления. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Принадлежности для специальных областей применения								
Комплект для промывки труб	35	2.637-729.0					Комплект для промывки труб со шлангом длиной 7,5 м для эффективной прочистки засорившихся труб, стояков и канализационных линий.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб, 15	36	2.637-767.0					Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 15м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	<input type="checkbox"/>
Комплект для струйной абразивной очистки	37	2.638-792.0					Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Регулируемый шарнир	38	2.640-733.0					Шарнир для удобной очистки труднодоступных мест, плавно перемещаемый в секторе 180°. Устанавливается между принадлежностью и пистолетом или удлинительной трубкой.	<input type="checkbox"/>
Органайзер Kärcher	39	2.641-630.0					Для удобного и обзорного хранения принадлежностей Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие возможности монтажа. Гарантирует постоянное нахождение принадлежностей под рукой и оберегает моющие щетки от деформации щетины.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 2 Compact 1.673-121.0



		Номер для заказа					Цена	Описание	
Приспособление для мойки днища автомобиля	40	2.642-561.0						Высококачественное приспособление для легкого и эффективного удаления загрязнений(песка,земли и т.д.) и отложений противогололедных реагентов.С насадкой для нанесения воскового средства защиты.Подходит для любых транспортных средств с дорожным просветом от 11- до 38 см- от спортивных автомобилей до внедорожников и прицепов.	<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 6	41	2.643-147.0						Пенная насадка Керхер FJ 6 для создания густой пены. С помощью насадки создается пена, которой хватит для очистки автомобилей, мотоциклов. Также можно использовать пенную насадку для обработки фасадов из камня или дерева.	<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 10 +UFC 1л	42	2.643-143.0						Насадка для пенной чистки Керхер FJ 10 в комплекте с активной пеной. Благодаря этой насадке можно чередовать использование разных чистящих средств.	<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 10 +средство для мытья автомобилей 1л	43	2.643-144.0						Насадка для пенной чистки Керхер FJ 10 в комплекте с автомобильным шампунем. Благодаря этой насадке можно чередовать использование разных чистящих средств	<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 10 +средство для очистки камня 1л	44	2.643-145.0						Насадка для пенной чистки Керхер FJ 10 в комплекте со средством для очистки камня. Благодаря этой насадке можно чередовать использование разных чистящих средств	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб и водосточных желобов	45	2.642-240.0						Комплект для промывки труб и желобов с шлангом высокого давления 20 метров работает от мойки высокого давления. Легко справится с засором труб, сливов и желобов. Напор воды обеспечивает самопроизвольное перемещение промывочной головки и тщательную очистку засоренных желобов, труб и стоков.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пенной чистки в упаковке 0,3 л	46	2.641-848.0						Насадка для формирования интенсивной пены, позволяющей легко очищать любые поверхности(каменные,стеклянные,лаковые покрытия автомобилей и т.д.).С баллоном вместимостью 0,3л.	<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 10	47	2.642-897.0						Насадка для создания пены Керхер FJ 10. Густая пена поможет отмыть мотоциклы, автомобили. С помощью насадки также можно обрабатывать каменные и деревянные поверхности.	<input type="checkbox"/>
Набор с насадкой Connect 'n' Clean и UFC	48	2.643-142.0							<input type="checkbox"/>
Готовые комплекты принадлежностей									
Комплект для чистки мотоцикла	49	2.643-551.0						Новый практичный комплект для мойки мотоциклов и других двухколесных транспортных средств включает все принадлежности, необходимые для оптимальной очистки мотоцикла со всех сторон. Подходит для любых аппаратов высокого давления серий K 2 - K 7	<input type="checkbox"/>
Набор для очистки древесины	50	2.643-553.0							<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска									
Запасной шланг высокого давления, 9 м, K3-K7	51	2.641-721.0						Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher начиная с 2009г. Выпуска, у которых шланг присоединяется к быстродействующим разъемам пистолета и аппарата. 9м, 160 бар,60 градусов.	<input type="checkbox"/>
Комплект быстроразъемного соединения для моек с 1992 года									
Комплект быстроразъемного соединения для аксессуаров	52	2.641-828.0						Комплект состоит из шланга высокого давления 7,5 метров, пистолета и штуцера.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 2 Compact 1.673-121.0



53



54

		Номер для заказа					Цена	Описание		
Комплект быстроразъемного соединения для аксессуаров 12 м	53	2.642-953.0						Комплект принадлежностей для дооснащения аппаратов практичной системой быстроразъемного соединения Quick Connect. Для любых бытовых аппаратов высокого давления Kärcher, выпущенных начиная с 1992г. Не подходит к аппаратам с барабаном для шланга.		<input type="checkbox"/>
Адаптеры для удлинительного шланга	54	2.643-037.0								<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 2 Compact 1.673-121.0



		Номер для заказа					Цена	Описание	
Соединители и коннекторы для систем полива									
Универсальный коннектор	1	2.645-191.0						Совместим со всеми стандартными шлангами.	<input type="checkbox"/>
Садовые шланги и тележки для шлангов									
□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ Good (40m)	2	2.645-167.0							<input type="checkbox"/>
Комплект для подключения KARCHER	3	2.645-156.0						Комплект для подключения KARCHER, шланг PrimoFlex 3/4 - 10м, 2 универсальных коннектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба	<input type="checkbox"/>
Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"	4	2.645-164.0						Практичная катушка со шлангом с удобным отсеком для хранения всех аксессуаров.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 1/2 - 20м	5	2.645-138.0						Шланг PrimoFlex 1/2, 20м, рабочее давление до 24бар. Удобный 3-слойный садовый шланг, который при обычном повседневном использовании в саду прослужит не менее 12 лет. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	<input type="checkbox"/>
Комплект со шлангом для крана без резьбы	6	2.645-258.0						Этот набор позволит без особых трудностей подключиться к крану без резьбы. В комплект входит все необходимое, чтобы подключиться к крану: шланг PrimoFlex 1/2" 10 метров, два коннектора, один из которых с аквастопом и адаптер для круглых кранов без резьбы.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.