




Мойка высокого давления K 7 Compact исключительно универсальна. Две ручки для переноски, одна из которых выдвигается для перевозки аппарата, обеспечивают удобную транспортировку и хранение с экономией места. Несмотря на компактность, мойка обладает высокими параметрами производительности, достаточными для тщательного удаления стойких загрязнений. Комплектуется двигателем водяного охлаждения, пистолетом с разъемом Quick Connect, 10-метровым шлангом высокого давления, водяным фильтром, струйной трубкой Vario Power и грязевой фрезой.





K 7 Compact

Технические характеристики

Номер для заказа	1.447-002.0	
Штрих-код (EAN)	4039784955660	
Давление	bar / MPa	20–160 / 2–16
Производительность	l/h	600
Макс. температура на входе	°C	60
Потребляемая мощность	kW	3
Вес без аксессуаров	kg	17,1
Габариты (длина x ширина x высота)	mm	552 × 290 × 333

Комплектация

Интегрированный фильтр тонкой очистки воды	■
Адаптер подключения к садовому шлангу А3/4 дюйма	■
Шланг высокого давления	10 m
Шланг для моющего средства	с фильтром
Пистолет с системой Quick Connect	■
Система Quick Connect на аппарате	■
Мотор с водяным охлаждением	■
Насадка-пика Vario-Power	■
Грязевая фреза	■

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для K 7 Compact 1.447-002.0



										Номер для заказа	Цена	Описание	
Струйные трубки													
Струйная трубка VP 160 Vario Power	1	2.643-242.0										Струйная трубка для моек серии K 5-K 7, позволяет плавно регулировать давление струи от низкого для нанесения чистящего средства до высокого простым поворотом наконечника.	■
Грязевая фреза DB 160 Dirt Blaster	2	2.643-243.0										Грязевая фреза с роторным соплом для моек серии K 5 - K 7, формирующим вращающуюся точечную струю, эффективно удаляет стойкие атмосферных загрязнения и очищает поверхности от мха.	■
Струйная трубка MP 160 Multi Power	3	2.643-238.0										Для моек серии K 6 - K 7. Струйная трубка Multi Power формирует струи 5 видов: низкого давления, точечную, веерную и роторную, а также расширенную веерную меньшего давления.	□
Брызговик для грязевой фрезы	4	2.640-916.0										Надежно защищает пользователя от отбрасываемых назад брызг воды (прежде всего, при очистке углов и краевых участков). Для надевания на любые грязевые фрезы Kärcher (кроме 4.763-184).	□
Угловая струйная трубка	5	2.638-817.0										Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест (например, водосточных желобов крыш или днищ автомобилей).	□
Удлинительная трубка 1 ступень	6	2.643-240.0										Удлиняет струйную трубку на 0,4 м. Для эффективной очистки труднодоступных мест. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.	□
3-ступенчатая удлинительная трубка	7	2.639-722.0										Для удлинения струйной трубки 4 алюминиевыми сегментами на 90 см, 1,30 м или 1,70 м.	□
Струйная трубка Multi Power (K6 - K7)	8	2.641-971.0										Трубка, формирующая струи 5 видов: низкого давления (для нанесения чистящего средства), веерную высокого давления, расширенную веерную меньшего давления, точечную и роторную. Выбор струи производится вращением трубки.	□
Струйная трубка 360° VP 160 S	9	2.643-254.0										Короткая струйная трубка для моек серии K 5-K 7 с поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии.	□
Телескопическая трубка	10	2.642-347.0										Телескопическая трубка (1,2-4м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса около 2 кг.	□
Прочее													
Водяной фильтр	11	4.730-059.0										Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.	□
Комплект запасных колец круглого сечения	12	2.640-729.0										Комплект для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.	□
Запасной пистолет "Best" с мягкой рукояткой	13	2.642-172.0										Высококачественный пистолет с накладками из мягкой резины, обеспечивающими комфортную работу. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher классов K 2 - K 7, у которых шланг высокого давления вставляется в быстросъемный разъем пистолета (Quick Connect).	□
Адаптер для соединения с садовым шлангом	14	2.640-732.0										Адаптер для присоединения любых моечных щеток и губок Kärcher к садовым шлангам с системой быстросъемного соединения.	□
Очистка поверхностей													
PS 40 Power Scrubber	15	2.643-245.0											□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 7 Compact 1.447-002.0



		Номер для заказа				Цена	Описание	
Насадка для очистки плоских поверхностей T-300 T-Racer	16	2.640-212.0					Для аккуратной очистки плоских поверхностей, например, каменных или деревянных террас и въездов. С дополнительной ручкой для очистки вертикальных поверхностей (например, гаражных ворот). 2 вращающихся веерных сопла увеличивают производительность очистки. Расстояние между соплами и очищаемой поверхностью и эффект подъемной силы допускают регулировку. К удлинительным трубкам могут присоединяться другие принадлежности Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Запасные сопла для T-Racer	17	2.640-642.0					Для легкой замены сопел в приспособлениях T-Racer. Желтые сопла для аппаратов классов K6 и K7 (T 250, T 300, T 400)	<input type="checkbox"/>
Мощная швабра PS 40	18	2.640-865.0					Швабра с 3 интегрированными соплами высокого давления существенно повышает производительность уборки в сравнении с обычной шваброй. Быстро и основательно очищает поверхности даже от стойкой грязи (прекрасно подходит для очистки углов и ступеней, уборки на балконах и в гаражах). Совместима с бытовыми аппаратами высокого давления Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Запасные сопла для T-Racer	19	2.641-556.0					Для легкой замены сопел в приспособлениях T-Racer. Черные сопла для аппаратов классов K6 и K7 (T 200)	<input type="checkbox"/>
Насадка для очистки плоских поверхностей T-400 T-Racer	20	2.641-647.0					Для аккуратной очистки плоских поверхностей, например, каменных или деревянных террас и въездов. С дополнительным мощным соплом для эффективной очистки угловых и краевых участков. Повышение эффективности очистки обеспечивается простым переключением с обычных сопел на мощное. Предусмотрена регулировка высоты для изменения интенсивности очистки.	<input type="checkbox"/>
T 550 T-Racer насадка для плоских поверхностей	21	2.643-251.0					Насадка для очистки плоских поверхностей позволяет совершать уборку без грязных брызг. Можно использовать для уборки угловых поверхностей.	<input type="checkbox"/>
Насадка T-Racer T 450 для плоских поверхностей	22	2.643-214.0						<input type="checkbox"/>
T 350 T-Racer насадка для плоских поверхностей	23	2.643-252.0						<input type="checkbox"/>
Запасные сопла к насадке T-Racer	24	2.643-338.0						<input type="checkbox"/>
	25	2.643-335.0					Запасные сопла высокого качества подходят для насадок T-Racer T 300 / T350 для моек высокого давления серий K 2 - K 7	<input type="checkbox"/>
Дисплей T 400	26	2.641-751.0						<input type="checkbox"/>
Насадка для очистки плоских поверхностей T 250 plus	27	2.642-194.0					Приспособление для эффективной и аккуратной очистки террас и других плоских поверхностей, в т.ч. Вертикальных (например, гаражных ворот) со специальной защитной решеткой для очистки гравийных дорожек и т.п. Два вращающихся веерных сопла увеличивают производительность очистки.	<input type="checkbox"/>
Готовые комплекты принадлежностей								
Комплект для чистки мотоцикла	28	2.643-551.0					Новый практичный комплект для мойки мотоциклов и других двухколесных транспортных средств включает все принадлежности, необходимые для оптимальной очистки мотоцикла со всех сторон. Подходит для любых аппаратов высокого давления серий K 2 - K 7	<input type="checkbox"/>
Набор для очистки древесины	29	2.643-553.0						<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 7 Compact 1.447-002.0



		Номер для заказа				Цена	Описание	
Моечные щетки и губки								
WB 150 Power Brush	30	2.643-237.0					Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистки чувствительных поверхностей. Сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30% времени.	<input type="checkbox"/>
WB 50 Soft Wash	31	2.643-246.0						<input type="checkbox"/>
Мягкая щетка WB 60	32	2.643-233.0						<input type="checkbox"/>
WB 100 Wash Brush	33	2.643-236.0						<input type="checkbox"/>
Щетка для мойки колесных дисков	34	2.643-234.0						<input type="checkbox"/>
Мягкая универсальная щетка	35	2.640-589.0					Подходит для очистки любых поверхностей, например, садовой мебели и стекла. Отличается мягкой, не повреждающей поверхности щетиной, наличием кольца для защиты от царапин, накидной гайки для надежной стыковки с пистолетом и резинового скребка для удаления стойких загрязнений (например, следов насекомых). Работа облегчается благодаря эргономичной форме ручки.	<input type="checkbox"/>
Мягкая щетка для больших поверхностей	36	2.640-590.0					Мягкая щетка для очистки больших поверхностей, например, автомобилей, фургонов, лодок, оранжерей, ролетов. Рабочая ширина в 248 мм обеспечивает оптимальную продуктивность очистки.	<input type="checkbox"/>
Вращающаяся щетка с шарниром	37	2.640-907.0					Поворотная щетка для чистки любых гладких поверхностей, таких как стекло, пластик или покрашенные поверхности. Щетка поворачивается на 180°, что позволяет эффективно чистить даже труднодоступные места.	<input type="checkbox"/>
Power Brush	38	2.641-812.0					Щетка для чистки поверхностей чувствительных к механическим воздействиям - автомобилей, мотоциклов, гаражных дверей, садовой мебели и других поверхностей.	<input type="checkbox"/>
Стандартная моющая щетка	39	6.903-276.0					Стандартная моющая щетка с эргономичной ручкой и мягкой щетиной для тщательной и бережной очистки всех поверхностей.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска								
Удлинительный шланг высокого давления 10м (к3-к7)	40	2.641-710.0					Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстродействующим разъемом (начиная с 2008 г.). Прочный шланг НД 8 с текстильной оплеткой, защитой от перегиба и долговечным латунным соединительным элементом, пригодный для работы с чистящими средствами. Выдерживает температуры до 60 °С, давление до 160 бар.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг высокого давления 6м (к3-к7)	41	2.641-709.0						<input type="checkbox"/>
Резиновый удлинительный шланг высокого давления 10м (к5-к7)	42	2.641-708.0					Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Высококачественный резиновый шланг со стальным армированием. Выдерживает температуры до 80 °С, давление до 160 бар. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher начиная с 2008 г. выпуска, пистолет которых оснащен быстродействующим разъемом для присоединения шланга.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска								
Запасной шланг высокого давления, 9 м, К3-К7	43	2.641-721.0					Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher начиная с 2009г. Выпуска, у которых шланг присоединяется к быстродействующим разъемам пистолета и аппарата. 9м, 160 бар, 60 градусов.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 7 Compact 1.447-002.0



		Номер для заказа				Цена	Описание	
Принадлежности для специальных областей применения								
Комплект для промывки труб	44	2.637-729.0					Комплект для промывки труб со шлангом длиной 7,5 м для эффективной прочистки засорившихся труб, стояков и канализационных линий.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб, 15	45	2.637-767.0					Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 15м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	<input type="checkbox"/>
Комплект для струйной абразивной очистки	46	2.638-792.0					Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Регулируемый шарнир	47	2.640-733.0					Шарнир для удобной очистки труднодоступных мест, плавно перемещаемый в секторе 180°. Устанавливается между принадлежностью и пистолетом или удлинительной трубкой.	<input type="checkbox"/>
Органайзер Kärcher	48	2.641-630.0					Для удобного и обзорного хранения принадлежностей Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие возможности монтажа. Гарантирует постоянное нахождение принадлежностей под рукой и оберегает моечные щетки от деформации щетины.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг с обратным клапаном	49	4.440-238.0					Для питания аппарата высокого давления водой из открытых емкостей, например, пруда или бочки. Позволяет отказаться от присоединения к водопроводной сети.	<input type="checkbox"/>
Приспособление для мойки днища автомобиля	50	2.642-561.0					Высококачественное приспособление для легкого и эффективного удаления загрязнений (песка, земли и т.д.) и отложений противогололедных реагентов. С насадкой для нанесения воскового средства защиты. Подходит для любых транспортных средств с дорожным просветом от 11- до 38 см - от спортивных автомобилей до внедорожников и прицепов.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг	51	2.643-100.0					Всасывающий шланг с обратным клапаном и длиной 5 метров для использования с минимойками K3-K7. Позволяет использовать воду из бочек и других альтернативных источников воды.	<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 6	52	2.643-147.0					Пенная насадка Керхер FJ 6 для создания густой пены. С помощью насадки создается пена, которой хватит для очистки автомобилей, мотоциклов. Также можно использовать пенную насадку для обработки фасадов из камня или дерева.	<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 10 +UFC 1л	53	2.643-143.0					Насадка для пенной чистки Керхер FJ 10 в комплекте с активной пеной. Благодаря этой насадке можно чередовать использование разных чистящих средств.	<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 10 +средство для мытья автомобилей 1л	54	2.643-144.0					Насадка для пенной чистки Керхер FJ 10 в комплекте с автомобильным шампунем. Благодаря этой насадке можно чередовать использование разных чистящих средств	<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 10 +средство для очистки камня 1л	55	2.643-145.0					Насадка для пенной чистки Керхер FJ 10 в комплекте со средством для очистки камня. Благодаря этой насадке можно чередовать использование разных чистящих средств	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб и водосточных желобов	56	2.642-240.0					Комплект для промывки труб и желобов с шлангом высокого давления 20 метров работает от мойки высокого давления. Легко справится с засором труб, сливов и желобов. Напор воды обеспечивает самопроизвольное перемещение промывочной головки и тщательную очистку засоренных желобов, труб и стоков.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 7 Compact 1.447-002.0



		Номер для заказа				Цена	Описание	
Насадка для пенной чистки в упаковке 0,3 л	57	2.641-848.0					Насадка для формирования интенсивной пены, позволяющей легко очищать любые поверхности (каменные, стеклянные, лаковые покрытия автомобилей и т.д.). С баллоном вместимостью 0,3 л.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг Ecologic	58	2.642-743.0					Всасывающий шланг серии ecologic, проходящий к любым аппаратам классов K3-K7, обеспечивает забор воды из альтернативных источников (бочек с дождевой водой). 3-х метровый шланг не содержит фталатов и ПВХ, перерабатывается на 90% и поставляется в экологически чистой упаковке.	<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 10	59	2.642-897.0					Насадка для создания пены Керхер FJ 10. Густая пена поможет отмыть мотоциклы, автомобили. С помощью насадки также можно обрабатывать каменные и деревянные поверхности.	<input type="checkbox"/>
Набор с насадкой Connect 'n' Clean и UFC	60	2.643-142.0						<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2007 г. выпуска								
Удлинительный шланг высокого давления, 10 м	61	6.389-092.0					Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между аппаратом и шлангом высокого давления. Прочный шланг НД 8 с текстильной оплеткой, защитой от перегиба и долговечным латунным соединительным элементом, пригодный для работы с чистящими средствами. Выдерживает температуры до 60 °С, давление до 160 бар.	<input type="checkbox"/>
	62	6.390-961.0					Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с соединительной скобой, подходит и для аппаратов с барабаном для шланга. Прочный шланг НД 8 с текстильной оплеткой, защитой от перегиба и долговечным латунным соединительным элементом, пригодный для работы с чистящими средствами. Выдерживает температуры до 60 °С, давление до 160 бар.	<input type="checkbox"/>
Резиновый удлинительный шланг высокого давления, K2-K8	63	6.390-096.0					Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Высококачественный резиновый шланг со стальным армированием. Выдерживает температуры до 80 °С, давление до 160 бар. Устанавливается между аппаратом и шлангом высокого давления. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Комплект быстроразъемного соединения для моек с 1992 года								
Комплект быстроразъемного соединения для аксессуаров	64	2.641-828.0					Комплект состоит из шланга высокого давления 7,5 метров, пистолета и штуцера.	<input type="checkbox"/>
Комплект быстроразъемного соединения для аксессуаров 12 м	65	2.642-953.0					Комплект принадлежностей для дооснащения аппаратов практичной системой быстроразъемного соединения Quick Connect. Для любых бытовых аппаратов высокого давления Kärcher, выпущенных начиная с 1992г. Не подходит к аппаратам с барабаном для шланга.	<input type="checkbox"/>
Адаптеры для удлинительного шланга	66	2.643-037.0						<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 7 Compact 1.447-002.0



		Номер для заказа					Цена	Описание	
Соединители и коннекторы для систем полива									
Универсальный коннектор	1	2.645-191.0						Совместим со всеми стандартными шлангами.	<input type="checkbox"/>
Садовые шланги и тележки для шлангов									
□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ Good (40m)	2	2.645-167.0							<input type="checkbox"/>
Комплект для подключения KARCHER	3	2.645-156.0						Комплект для подключения KARCHER, шланг PrimoFlex 3/4 - 10м, 2 универсальных коннектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба	<input type="checkbox"/>
Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"	4	2.645-164.0						Практичная катушка со шлангом с удобным отсеком для хранения всех аксессуаров.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 1/2 - 20м	5	2.645-138.0						Шланг PrimoFlex 1/2, 20м, рабочее давление до 24бар. Удобный 3-слойный садовый шланг, который при обычном повседневном использовании в саду прослужит не менее 12 лет. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	<input type="checkbox"/>
Комплект со шлангом для крана без резьбы	6	2.645-258.0						Этот набор позволит без особых трудностей подключиться к крану без резьбы. В комплект входит все необходимое, чтобы подключиться к крану: шланг PrimoFlex 1/2" 10 метров, два коннектора, один из которых с аквастопом и адаптер для круглых кранов без резьбы.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.